

NOVIPRO

BELYSNING & BYGG-EL



Här finner du ett brett sortiment av NOVIPRO Belysning & bygg-el. Produkterna har hög kvalitet och smarta lösningar.

ARBETSBELYSNING LED 50W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330354	50 W	240 V	6 500 Kelvin	4 200 lumen	A++



Arbetslampa LED 50W är tillverkad av gjuten aluminium och står på stativ. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm²
- Mått: 289 x 187,5 x 337,6 mm
- Vikt: 2,584 kg

ARBETSBELYSNING LED 20W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde
330358	20 W	4 200 Kelvin	1 000/2 000 lumen	3-6 timmar



Arbetslampa LED 20W. Arbetslampan har uppladdningsbart batteri, USB-uttag samt ett stöd som kan vinklas i olika steg eller användas för upphängning. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- Drifttid: 1 000 lumen / 6 timmar – 2 000 lumen / 3 timmar
- Laddningstid: 4 timmar
- Batteri: 7,4 V / 4 400 mAh Li-ion
- Laddare: USB-kabel (1 m) 5 V 2A
- Mått: 195 x 150 x 60 mm
- Vikt: 2,0 kg

ARBETSBELYSNING LED 45W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330356	45 W	220/240 V	6 500 Kelvin	2 475 och 4 590 lumen	A++



Kraftfull arbetslampa LED 45W, med hölje i slagtålig polykarbonat. Reglerbar i två steg. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015).

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 385 x 90 x 315 mm
- Vikt 2,41 kg

ARBETSBELYSNING SMD LED 50W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330352	50 W	240 V	4 200 Kelvin	4 000 lumen	A++



Arbetslampa SMD LED 50W är tillverkad av aluminium och härdat glas, Ø185 mm. För inne- och utomhusbruk. Lampan har två eluttag och används med stödet utfällt. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 50 000 timmar
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 342 x 295 x 112 mm
- Vikt: 3,6 kg

ARBETSBELYSNING LED 80W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330355	80 W	220/240 V	6 500 Kelvin	Upp till 7 200 lumen	A++



Kraftfull arbetslampa LED 80W, med dimmer. Lampan är tillverkad i gjuten aluminium och har två eluttag. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015).

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 342 x 295 x 112 mm
- Vikt: 3,76 kg

ARBETSBELYSNING 4K COB LED

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
334010	29 W	11,1 V / 230 V AC	6 000 Kelvin	400–4 000 lumen	C



Robust arbetslampa 4K COB LED. Lampan har femstegs dimmerfunktion, laddningsbart batteri och nätkabel (DUAL SYSTEM). Höljet är tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och återstående drifttid. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015). Extra nätkabel finns som tillbehör (art nr 334020).

- Kapslingsklass: IP67
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED 500 – 5 000 lux vid 0,5 m
- Lumen: 4 000 – 100 % / 3 000 – 75 % / 2 000 – 50 % / 1 000 – 25 % / 400 – 10 %
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H05RN-F 2G07,5 mm²
- Drifttid: 1–14 timmar på batteri
- Laddningstid: 2 h
- Batteri: 11,1 V / 4 400 mAh litiumjonbatteri
- Mått: 235 x 88 x 233 mm
- Vikt: 2,3 kg

ARBETSBELYSNING 6K COB LED

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
334011	42 W	230 V AC	6 000 Kelvin	600–6 000 lumen	C



Robust arbetslampan 6K COB LED, med femstegs dimmerfunktion. Höljet är tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. För inne- och utomhusbruk, lampan kan användas utomhus under alla väderförhållanden. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015).

- Kapslingsklass: IP67
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED 9 000 lux vid 0,5 m
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H05RN-F 3G1.0 mm²
- Lumen: 6 000 – 100 % / 4 500 – 75 % / 3 000 – 50 % / 1 500 – 25 % / 600 – 10 %
- Mått: 267 x 87 x 262 mm
- Vikt: 2,66 kg

ARBETSBELYSNING SMD LED 28W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330353	28 W	230 V	6 500 Kelvin	3 200 lumen	A++



Arbetslampan SMD LED 28W, tillverkad av plast (glob av PE, bas av ABS). Lampan har två eluttag samt krok för upphängning. Strömbrytare för av och på. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljusspridning: 100–120°
- Ljuskällans livslängd: ca. 30 000 timmar
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 225 x 205 x 320 mm
- Vikt: 2,0 kg

ARBETSBELYSNING LED 50W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330357	50 W	220/240 V	6 500 Kelvin	5 500 lumen	A++



Kraftfull och kompakt arbetslampa LED 50W. Lampan har kabeluppsamling, ett eluttag och krok för upphängning. Strömbrytare för av och på. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Färgtemperatur: 6 500 Kelvin
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 1 eluttag
- Mått: 330 x 240 x 255 mm
- Vikt: 2,4 kg

STATIV FÖR ARBETSBELYSNING

Art nr.	Justerbar höjd	Max belastning
334015	1,35–3,0 m	10 kg



Ihopfällbart stativ som passar till NOVIPRO Arbetsbelysning, 10 mm monteringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd.

Stativet passar till följande NOVIPRO Arbetsbelysningar: 330355, 330356, 334010 och 334011.

För montering av två arbetsbelysningar använd tillbehör dubbelbeslag (art nr 334016).

Arbetsbelysning globformad (art nr. 330353 och 330357) kan fästas på stativet tillsammans med tillbehör lamphållare (art nr. 330359).

■ Vikt 6 kg

■ Mått ihopfällt 1 080 x 140 x 130 mm

DUBBELBESLAG FÖR STATIV

Art nr.	Justerbar höjd	Max belastning
334016	1,35–3,0 m	10 kg



Tillbehör till NOVIPRO Stativ (art nr 334015). Dubbelbeslag används för montering av två arbetsbelysningar på stativet och passar till följande NOVIPRO Arbetsbelysningar: 334010 och 334011.

LAMPHÅLLARE

Art nr.	Justerbar höjd	Max belastning
330359	1,35–3,0 m	10 kg



Tillbehör till NOVIPRO Stativ (art nr 334015). Lamphållare används för montering av två arbetsbelysning globlampor (art nr 330353 och 330357) på stativet.

LADDKABEL 12V, 1,5 M

Art nr.	Kabellängd	Kabel
334014	1,5 m	H05RN-F 2G0,75 mm ²



Laddkabel som passar till NOVIPRO Arbetsbelysning (art nr 334010). För laddning i exempelvis bilens 12 V-uttag.

■ Kapslingsklass: IP30

■ Vikt: 180 g

NÄTKABEL, 5,0 M

Art nr.	Kabellängd	Kabel
334020	5,0 m	H05RN-F 2G0,75 mm ²



Nätkabel / laddkabel som passar till NOVIPRO Arbetsbelysning (art nr 334010).

■ Kapslingsklass: IP20

■ Vikt: 460 g

HANDLAMPA MINI COB LED 1,5W

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Laddningstid
334008	2,5 W	3,7 V	6 000 K	100–200 lumen	3 timmar



Liten uppladdningsbar arbetslampa i fickformat som har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180°. Lampan har en inbyggd magnet samt en vridbar, robust krok som också utformad för att passa i arbetsbältet. Ljustyrkan är ställbar i två steg (100 % och 50 %). Ljuskällan kan inte bytas ut.

- Ljusflöde: Spot 75 lm / Allmän belysning 100 lm / 200 lm
- Drifttid: 6 h / 3 h / spot 4 h
- CCT (Kelvin): 6 000 K
- Kapslingsklass: IP65
- Batteri: 3,7 V / 1 600 mAh Li-ion
- Laddare: Input 100–240 V, AC 50–60 Hz. Output 5 V DC 1 A
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 121 x 59 x 13 mm
- Vikt: 118 g

FICKLAMPAN LED 12V

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Laddningstid
334013	130 lumen	100 m	2 timmar



Uppladdningsbar ficklampa i 12 V-uttag. Reglerbar ljusstråle 10–70°.

- Kapslingsklass: IP30
- Drifttid: 1 timme
- Batteri: 3,7 V / 550 mAh Li-ion
- Mått: Ø30 x 105 mm
- Vikt: 110 gram

FICKLAMPAN LED PEN

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334001	100 lumen	75 m	2 x AAA/1,5 V alkaline



LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°.

- Kapslingsklass: IP54
- Drifttid: 6 timmar
- Mått: Ø16 x 148 mm
- Vikt: 60 gram

FICKLAMPAN LED 130

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334002	130 lumen	125 m	3 x AAA/1,5 V alkaline



LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.

- Kapslingsklass: IP54
- Drifttid: 7 timmar
- Mått: Ø32 x 111 mm
- Vikt: 130 gram

FICKLAMPAN LED 200

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Laddningstid
334003	200 lumen	180 m	2 x C/1,5 V alkaline



LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.

- Kapslingsklass: IP54
- Drifttid: 3 timmar
- Mått: Ø40 x 165 mm
- Vikt: 238 gram

FICKLAMPAN LED 300

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334004	300 lumen	210 m	3 x C/1,5 V alkaline



LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.

- Kapslingsklass: IP54
- Drifttid: 9 timmar
- Mått: Ø42 x 216 mm
- Vikt: 550 gram

PANNLAMPA COB LED 2W

Art nr.	Effekt	Ljusflöde	Laddningstid
334019	2 W	40–400 lumen	3,5 timmar



Uppladdningsbar COB LED pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. Ljusstyrkan har en steglös dimmerfunktion från 10–100 %. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Damm- och vattentät. Pannlampan är extremt lätt och har en ergonomisk design med justerbart band. Framtill finns en batteriindikator. USB / micro USB-laddare och kabel medföljer.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Lumen: 40–4 000
- Drifttid: 1,5–15 timmar
- Batteri: 3,8 V / 1 600 mAh Li-ion
- Mått: 105 x 52 x 43 mm
- Vikt: 100 gram

PANNLAMPA COB LED 3W

Art nr.	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Drifttid
334964	3 W	6 500 Kelvin	100 och 300 lumen	2–5,5 timmar



Uppladdningsbar COB LED pannlampa med rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. 1 m USB-kabel ingår.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Drifttid 300 lumen: 2 timmar
- Drifttid 100 lumen: 5,5 timmar
- Laddningstid: 3 timmar
- Batteri: 3,7 V / 1 500 mAh Li-Po
- Laddare: USB-kabel (1 m)
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram

GRENUTTAG, 3-VÄGSUTTAG, IP20

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330330	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²



Grenuttag, 3-vägsuttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med jordad stickpropp. PET-säker.

GRENUTTAG, 6-VÄGSUTTAG, IP20

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330329	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²



Grenuttag, 6-vägsuttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med brytare och jordad stickpropp. PET-säker.

GRENUTTAG, 4-VÄGSUTTAG, IP44

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330326	1,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330327	3,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²



Grenuttag, 4-vägsuttag. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1.5 mm²) med brytare, kabelhållare och jordad stickpropp. PET-säker.

SKARVUTTAG IP44

Art nr.	Märkström	Kapslingsklass
330344	16 A	IP44



Skarvuttag i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med lock och dragavlastning. PET-säker.

STICKPROPP IP44

Art nr.	Märkström	Kapslingsklass
330346	16 A	IP44



Stickpropp i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med dragavlastning.

SKARVSLADD IP20

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330332	3 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²



Vit skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med jordad stickpropp. PET-säker.

SKARVSLADD IP20

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330342	25 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²



Röd skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med med kabelhållare och jordad stickpropp. PET-säker.

SKARVSLADD IP44

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330335	10 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330336	20 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330337	20 m	H07RN-F 3G2.0 mm ²



Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET-säker.

SKARVSLADD 3-VÄGSUTTAG IP44

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330338	0,5 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²
330340	25,0 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²



Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk, 3-vägsuttag med lock. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET-säker.

KABELVINDA IP44

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330320	25,0 m	H07RN-F 3G1,5 mm ²



Kabelvinda med stativ. Silverfärgad trumma i metall. Kabelvindan har 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med antitwist-funktion som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET-säker.

KABELVINDA PRO, IP44

Art nr.	Kabellängd	Kabel
330322	25,0 m	H07RN-F 3G1,5 mm ²
330323	40,0 m	H07RN-F 3G1,5 mm ²



Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Silverfärgad trumma i metall. Kabelvindan har 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med antitwist-funktion som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET-säker.

BYGGFLÄKT 2KW

Art nr.	Effekt	Spänning	Kabellängd	Kabel
334030	2 kW	230 V-50 Hz	1,6 m	H05RN-F 3G1,0 mm ²



Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: kallluft/1 000 W/ 2 000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Byggfläkten har ett extra greppvänligt handtag och ett unikt märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Kapslingsklass: IP24
- Mått: 274 x 253 x 336 mm
- Vikt: 4,3 kg

BYGGFLÄKT 3KW

Art nr.	Effekt	Spänning	Kabellängd	Kabel
334031	3 kW	230 V-50 Hz	1,5 m	H07RN-F 3G1,5 mm ²



Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: kallluft/1 500 W/ 3 000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Byggfläkten har ett extra greppvänligt handtag och ett unikt märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Kapslingsklass: IP24
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt: 5,1 kg

BYGGFLÄKT 5KW

Art nr.	Effekt	Spänning	Kabellängd	Kabel
334032	5 kW	400 V, 3~, 50 Hz	2,0 m	2,5 mm ² 16A CEE-don (IP44)



Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: kallluft/2 500 W/ 5 000 W. Har justerbar termostatkontroll, överhettningsskydd och ett extra greppvänligt handtag. 2 m anslutningskabel med 16 A stickpropp (CEE-don) medföljer.

- Kapslingsklass: IP24
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt: 6,3 kg

NOVIPRO

Distribueras av SGDS Gruppen AB
www.sgdsgruppen.se