

NOVI PRO

BELYSNING & BYGG-EL



Här finner du ett brett sortiment av NOVIPRO belysning & bygg-el. Produkterna har hög kvalitet och smarta lösningar.

ARBETSBELYSNING COB LED 50W

Arbetslampa COB LED 50W är tillverkad av aluminium och står på stativ. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.



- › Kapslingsklass: IP65
- › Märkeffekt: 50 W COB LEDr
- › Ljusspridning: 100-120°
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm²
- › Ljuskällans livslängd: ca. 50 000 timmar
- › Mått: 287x150x255 mm
- › Vikt: 4,1 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330350	50 W	240 V	4 200 Kelvin	4 000 lumen	A++

ARBETSBELYSNING LED 50W

Arbetslampa LED 50W är tillverkad av gjuten aluminium och står på stativ. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.



- › Kapslingsklass: IP65
- › IK-klass: IK08
- › Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm²
- › Mått: 289 x 187,5 x 337,6 mm
- › Vikt: 2,584 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330354	50 W	240 V	4 200 Kelvin	4 500 lumen	A++

ARBETSBELYSNING LED 20W

Arbetslampa LED 20W. Arbetslampan har uppladdningsbart batteri, USB-uttag samt ett stöd som kan vinklas i olika steg eller användas för upphängning. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- › Drifttid: 1 000 lumen / 6 timmar – 2 000 lumen / 3 timmar
- › Laddningstid: 4 timmar
- › Batteri: 7,4 V 4400 mAh Li-ion
- › Laddare: USB-kabel (1 m) 5 V 2A
- › Mått: 195 x 150 x 60 mm
- › Vikt: 2,0 kg

Art nr.	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Drifttid
330358	20 W	4 200 Kelvin	1 000 / 2 000 lumen	3 – 6 timmar

ARBETSBELYSNING SMD LED 36W

Arbetslampa SMD LED 36 W är tillverkad av aluminium och Ø60 mm härdat glas. Lampan har ett eluttag och används med stödet utfällt. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.



- › Kapslingsklass: IP54
- › Ljusspridning: 90°
- › Ljuskällans livslängd: ca 50 000 timmar
- › Maximal projicerad yta: Ø 60 mm
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm²
- › Kabellängd: 5 m
- › Batteri: 7,4 V 4400 mAh Li-ion
- › Laddare: USB-kabel (1 m) 5 V 2A
- › Mått: 320 x 258 x 83 mm
- › Vikt: 2,1 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330351	36 W	240 V	4 200 Kelvin	2 400 lumen	A++

ARBETSBELYSNING LED 45W

Kraftfull arbetslampa LED 45W, med hölje i slagtålig polykarbonat. Reglerbar i två steg. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015).



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- › Kabellängd: 3 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- › 2 eluttag
- › Mått: 385 x 90 x 315 mm
- › Vikt 2,41 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330356	45 W	220 / 240 V	4 200 Kelvin	1900 och 3 800 lumen	A++

ARBETSBELYSNING SMD LED 50W

Arbetslampa SMD LED 50W är tillverkad av aluminium och härdat glas, Ø185 mm. För inne- och utomhusbruk. Lampan har två eluttag och används med stödet utfällt. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Ljuskällans livslängd: ca 50 000 timmar
- › Kabellängd: 3 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- › 2 eluttag
- › Mått: 342 x 295 x 112 mm
- › Vikt: 3,6 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330352	50 W	240 V	4 200 Kelvin	4 000 lumen	A++

ARBETSBELYSNING LED 80W

Kraftfull arbetslampa LED 80W, med dimmer. Lampan är tillverkad i gjuten aluminium och har två eluttag. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetsslampen kan även monteras på stativ (art nr 334015).



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- › 2 eluttag
- › Mått: 342 x 295 x 112 mm
- › Vikt: 3,76 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330355	80 W	220 / 240 V	4 200 Kelvin	Upp till 6 800 lumen	A++

ARBETSBELYSNING 3K COB LED

Robust arbetslampa 3K COB LED. Lampan har femstegs dimmerfunktion, laddningsbart batteri och nätkabel (DUAL SYSTEM). Höljet är tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och återstående driftstid. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetsslampen kan även monteras på stativ (art nr 334015). Extra nätkabel finns som tillbehör (art nr 334020).



- › Kapslingsklass: IP67
- › IK-klass: IK07
- › Högeffektiv COB LED 5 000 lux vid 0,5 m
- › Lumen: 3 000 -100 % / 2 250 - 75 % / 1 500 - 50 % / 750 - 25 % / 300 - 10 %
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H05RN-F 2G07,5 mm²
- › Driftstid: 1-14 timmar på batteri
- › Laddningstid: 2 h
- › Batteri: 11,1 V / 4 400 mAh litiumjonbatteri
- › Mått: 235 x 88 x 233 mm
- › Vikt: 2,2 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
334010	26 W	11,1 V / 230 V AC	6 000 Kelvin	300 – 3 000 lumen	A+

ARBETSBELYSNING 5K COB LED

Robust arbetslampan 5K COB LED, med dimmerfunktion i fem olika steg. Höljet är tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. För inne- och utomhusbruk, lampan kan användas utomhus under alla väderförhållanden. Ljuskällan kan inte bytas ut. Arbetslampan kan även monteras på stativ (art nr 334015).



- › Kapslingsklass: IP67
- › IK-klass: IK07
- › Högeffektiv COB LED 8000 lux vid 0,5m
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H05RN-F 3G1.0 mm²
- › Lumen: 5000 - 100 % / 3750 - 75 % / 2500 - 50 % / 1250 - 25 % / 500 - 10 %
- › Mått: 267 x 87 x 262 mm
- › Vikt: 2,6 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
334011	42 W	230 V AC	6 000 Kelvin	500 – 5 000 lumen	A+

ARBETSBELYSNING SMD LED 20W

Arbetslampan SMD LED 20W, tillverkad av plast (glob av PE, bas av ABS). Lampan har två eluttag samt krok för upphängning. Strömbrytare för av och på. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Ljusspridning: 100-120°
- › Ljuskällans livslängd: ca. 30 000 timmar
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- › 2 eluttag
- › Mått: 225 x 205 x 320 mm
- › Vikt: 2,0 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330353	20 W	230 V	4 200 Kelvin	1 800 lumen	A++

ARBETSBELYSNING LED 50W

Kraftfull och kompakt arbetslampa LED 50W. Lampan har kabeluppsamling, ett eluttag och krok för upphängning. Strömbrytare för av och på. För inne- och utomhusbruk. Ljuskällan kan inte bytas ut.



- › Kapslingsklass: IP54
- › IK-klass: IK08
- › Färgtemperatur: 4 200 Kelvin
- › Ljuskällans livslängd: ca 30 000 timmar
- › Kabellängd: 5 m
- › RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- › 1 eluttag
- › Mått: 330 x 240 x 255 mm
- › Vikt: 2,4 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Färgtemperatur	Ljusflöde	Energiklass
330357	50 W	220/240 V	4 200 Kelvin	4 000 lumen	A++

STATIV FÖR ARBETSBELYSNING

Ihopfällbart stativ som passar till NOVIPRO arbetsbelysning, 10 mm monteringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd. Stativet passar till följande NOVIPRO arbetsbelysningar: 330355, 330356, 334010 och 334011.

TIPS! För montering av två arbetsbelysningar använd tillbehör dubbelbeslag (art nr 334016).



- › Vikt 6 kg
- › Mått ihopfällt 1 080 x 140 x 130 mm

Art nr.	Justerbar höjd	Max belastning
334015	1,35 – 3,0 m	10 kg

DUBBELBESLAG FÖR STATIV

Tillbehör till NOVIPRO stativ (art nr 334015). Dubbelbeslag används för montering av två arbetsbelysningar på stativet.



Art nr.	Justerbar höjd	Max belastning
334016	1,35 – 3,0 m	10 kg

LADDKABEL 12V, 1,5 M

Laddkabel som passar till NOVIPRO arbetsbelysning 3K COB LED (art nr 334010). För laddning i exempelvis bilens 12V-uttag.



- › Kapslingsklass: IP30
- › Vikt: 180 g

Art nr.	Kabellängd	Kabel
334014	1,5 m	H05RN-F 2G0,75 mm ²

NÄTKABEL, 5,0 M

Nätkabel som passar till NOVIPRO arbetsbelysning 3K COB LED (art nr 334010).



- › Kapslingsklass: IP20
- › Vikt: 460 g

Art nr.	Kabellängd	Kabel
334020	5,0 m	H05RN-F 2G0,75 mm ²

HANDLAMPA MINI COB LED 1,5W

Liten uppladdningsbar arbetslampa i fickformat som har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180°. Lampan har en inbyggd magnet samt en vridbar, robust krok som också utformad för att passa i arbetsbältet. Ljusstyrkan är ställbar i två steg (100% och 50%). Ljuskällan kan inte bytas ut.



- › Kapslingsklass: IP65
- › Drifttid: 5/2,5 timmar
- › Batteri: 3,7 V/1 000 mAh Li-ion
- › Temperatur: -10 °C till +40 °C
- › Mått: 121 x 59 x 27 mm
- › Vikt: 118 g

Art nr.	Effekt	Ljusflöde	Laddningstid
334008	1,5 W	55 – 125 lumen	2,5 timmar

FICKLAMPA LED 12V

Uppladdningsbar ficklampa i 12V-uttag. Reglerbar ljustråle 10 – 70°.



- › Kapslingsklass: IP30
- › Driftstid: 1 timme
- › Batteri: 3,7 V / 550 mAh Li-ion
- › Mått: Ø30 x 105 mm
- › Vikt: 110 gram

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Laddningstid
334013	130 lumen	100 m	2 timmar

FICKLAMPA LED PEN

LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljustråle som ger ett extremt ljust ljusflöde. Reglerbar ljustråle 10 – 70°.



- › Kapslingsklass: IP54
- › Driftstid: 6 timmar
- › Mått: Ø16 x 148 mm
- › Vikt: 60 gram

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334001	100 lumen	75 m	2 x AAA/1,5 V alkaline

FICKLAMPA LED 130

LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljustråle som ger ett extremt ljust ljusflöde. Reglerbar ljustråle 10 – 70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.



- › Kapslingsklass: IP54
- › Driftstid: 7 timmar
- › Mått: Ø32 x 111 mm
- › Vikt: 130 gram

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334002	130 lumen	125 m	3 x AAA/1,5 V alkaline

FICKLAMPA LED 200

LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljust ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10 – 70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.



- › Kapslingsklass: IP54
- › Driftstid: 3 timmar
- › Mått: Ø40 x 165 mm
- › Vikt: 238 gram

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334003	200 lumen	180 m	2 x C/1,5V alkaline

FICKLAMPA LED 300

LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljust ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10 – 70°. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.



- › Kapslingsklass: IP54
- › Driftstid: 9 timmar
- › Mått: Ø42 x 216 mm
- › Vikt: 550 gram

Art nr.	Ljusflöde	Ljuslängd	Batteri ingår
334004	300 lumen	210 m	3 x C/1,5V alkaline

PANNLAMPA COB LED 2W

Uppladdningsbar COB LED pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. Ljusstyrkan är ställbar i två steg (100% och 50%). Rörelsesensor för beröringsfri tänd/släck funktion. Damm- och vattentät. Ergonomisk design med justerbart band. USB / micro USB-laddare och kabel medföljer.



- › Kapslingsklass: IP65
- › IK-klass: IK07
- › Drifttid: 5/2,5 timmar
- › Batteri: 3,8 V / 1600 mAh li-polymer
- › Mått: 105 x 52 x 43 mm
- › Vikt: 260 gram

Art nr.	Effekt	Ljusflöde	Laddningstid
334012	2 W	125 – 250 lumen	3 timmar

PANNLAMPA COB LED 3W

NOVIPRO COB LED pannlampa med uppladdningsbart batteri. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. 1 m USB-kabel ingår.



- › Kapslingsklass: IP65
- › IK-klass: IK07
- › Drifttid, 300 lumen: 2 timmar
- › Drifttid, 100 lumen: 5,5 timmar
- › Laddningstid: 3 timmar
- › Batteri: 3,7 V / 1500 mAh Li-Po
- › Laddare: USB-kabel (1 m)
- › Temperatur: -10 till 40 °C
- › Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- › Vikt: 111 gram

Art nr.	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Drifttid
334964	3 W	6 500 Kelvin	100 och 300 lumen	2 – 5,5 timmar

GRENUTTAG, 3-VÄGSUTTAG, IP20

Grenuttag, 3-vägsuttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330330	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²

GRENUTTAG, 6-VÄGSUTTAG, IP20

Grenuttag, 6-vägsuttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med brytare och jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330329	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²

GRENUTTAG, 4-VÄGSUTTAG, IP44

Grenuttag, 4-vägsuttag. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1.5 mm²) med brytare, kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330326	1,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330327	3,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330328	20,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²

SKARVUTTAG IP44

Skarvuttag i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med lock och dragavlastning. PET säker.



Art nr.	Märkström	Kapslingsklass
330344	16 A	IP44

STICKPROPP IP44

Stickpropp i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med dragavlastning.



Art nr.	Märkström	Kapslingsklass
330346	16 A	IP44

SKARVSLADD IP20

Vit skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330332	3 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²

SKARVSLADD IP20

Röd skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330342	25 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²

SKARVSLADD IP44

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330335	10 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330336	20 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330337	20 m	H07RN-F 3G2.0 mm ²

SKARVSLADD 3-VÄGSUTTAG IP44

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk, 3-vägsuttag med lock. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330338	0,5 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²
330339	2,0 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²
330340	25,0 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²

KABELVINDA IP44

Kabelvinda med stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med antitwist-funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330320	25,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²

KABELVINDA PRO, IP44

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med antitwist-funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330322	25,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
330323	40,0 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²

KABELVINDA PRO+, IP44

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med antitwist-funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 600 W (utrullad)/1 300 W (inrullad). PET säker.



Art nr.	Kabellängd	Kabel
330321	25,0 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²

BYGGFLÄKT

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kallluft/1000 W/2000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och även ett unikt märksystem med etikett för egen-
domsmärkning.



- › Kapslingsklass: IP24
- › Mått: 274 x 253 x 336 mm
- › Vikt: 4,3 kg

Art nr.	Effekt	Spänning	Kabellängd	Kabel
334030	2 kW	230 V	1,6 m	H05RN-F 3G1,0 mm ²

NOVIPRO

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Bevego Byggplåt & Ventilation AB

dahl.se | optimera.se | bevego.se