



## ARBETSHANDSKAR

NOVI Pro

# NOVIPro Arbetshandskar

NOVIPro Arbetshandskar finns i ett brett urval av modeller för att dina händer alltid ska vara ordentligt skyddade oavsett arbetsområde. Handskarna är tillverkade och uppfyller kraven enligt EN 420:2003 AM1:2009 och EN 388:2016.

## CE-kategori:

Skyddshandskar indelas i 3 kategorier beroende på typ och vilken risk eller fara handskarna skall skydda mot:

- ↗ Kategori 1 - används vid låg risknivå
- ↗ Kategori 2 - används vid medelhög risknivå
- ↗ Kategori 3 - används vid hög risknivå



## EN 420:

Denna standard definierar de allmänna kraven som ska följas vid tillverkning av skyddshandskar.

Detta innefattar:

- ↗ Design och konstruktion.
- ↗ Inte orsaka fara/utgöra någon risk för användaren.
- ↗ Krav på tillåtet PH-värde.
- ↗ Tillåten mängd krom.
- ↗ Komfort.
- ↗ Produktmärkning.

## EN 388:

EN 388 är en standard för att bedöma handskens nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd.

Siffrorna vid piktogrammet för EN-standarderna visar resultaten.

Testvärdena anges med en fyrsiffrig kod, t.ex. 1332 och en bokstav, A-F eller X. Ju högre värde, desto bättre resultat. Bokstaven X innebär att skärmotståndet ej är tillämpligt.

**Siffror 1: Nötningsmotstånd (prestandanivå 1-4)**

**Siffror 2: Skärbeständighet COUPE (prestandanivå 1-5)**

**Siffror 3: Rivhållfasthet (prestandanivå 1-4)**

**Siffror 4: Punkteringsmotstånd (prestandanivå 1-4)**

**Bokstav: Skärbeständighet TDM (prestandanivå A-F) där X står för ej tillämpligt**



# Arbetshandskar

ALLROUND 6013-1	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 52	8	1 par	Cat. 2	1121X
	91 54 53	9	1 par	Cat. 2	1121X
	91 54 55	9	6 par	Cat. 2	1121X
	91 54 54	10	1 par	Cat. 2	1121X
	91 54 56	10	6 par	Cat. 2	1121X


Arbetshandske allround i polyesterfleece med innerhand och fingertoppar doppade i latexskum. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk, har mycket bra grepp och är fukttålig.

CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016

ALLROUND 8722	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 57	8	1 par	Cat. 2	2132X
	91 54 58	9	1 par	Cat. 2	2132X
	91 54 59	10	1 par	Cat. 2	2132X

Kraftig arbetshandske med innerhand i syntetläder. Ovanhand i neopren och två lager stretch-spandex. Helt täckt tumme. Ventilerande ovanhand. Smidig, tvättbar handske i mjukt och slitstarkt material som andas.


CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016

SKÄRSKYDD 2131-1	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 35	8	1 par	Cat. 2	4443C
	91 54 36	9	1 par	Cat. 2	4443C
	91 54 37	10	1 par	Cat. 2	4443C

Skärskyddshandske i polyeten/glasfiber/nylon. Fingertoppar och innerhand doppade i PU. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Bra passform och hög fingertoppkänsla. Används för arbeten där skydd med högt skär- och nötningsmotstånd krävs.


CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016

# Arbetshandskar

MONTAGE 2103	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 31	8	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 32	9	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 50	9	6 par	Cat. 2	3121X
	91 54 33	10	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 51	10	6 par	Cat. 2	3121X


Extremt smidig montagehandske i nylon med innerhand och fingertoppar doppade i slitstarkt skyddande PU. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk och fukttålig.

CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016

MONTAGE 5148	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 60	8	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 61	9	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 63	9	6 par	Cat. 2	3121X
	91 54 62	10	1 par	Cat. 2	3121X
	91 54 64	10	6 par	Cat. 2	3121X

Extremt smidig montagehandske i nylon med innerhand och fingertoppar doppade i nitril samt med noppor för säkrare grepp och högre slitstyrka. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk och fukttålig. Kan även användas i nötande och slipande arbeten.

CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016


MONTAGE 7606	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 11	8	1 par	Cat. 2	2121X
	91 54 12	9	1 par	Cat. 2	2121X
	91 54 13	10	1 par	Cat. 2	2121X

Montagehandske med innerhand i syntetläder. Ovanhand i stretch-spandex. Ventilerande ovanhand. Kardborrestängning. Smidig och tvättbar handske i mjukt och slitstarkt material som andas.

OBS. Den här handsken är kortare än standardlängden enligt SS-EN 420 föratt ge maximal flexibilitet vid monteringsarbeten och andra lättare arbetsuppgifter.

CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016

# Arbetshandskar

MONTAGE 7455-2	ART NR.	STORLEK	ANTAL/FP	CE-KATEGORI	EN 388:2016
	91 54 27	8	1 par	Cat. 2	1111X
	91 54 28	9	1 par	Cat. 2	1111X
	91 54 29	10	1 par	Cat. 2	1111X

Montagehandske med innerhand i PU. Ovanhand i stretchspandex. Ventilerande ovanhand. Kardborrestängning. Smidig och tvättbar handske i mjukt material. Används för arbeten där hög fingertoppskänsla krävs.

OBS. Den här handsken är kortare än standardlängden enligt SS-EN 420 för att ge maximal flexibilitet vid monteringsarbeten och andra lättare arbetsuppgifter.

CE-godkänd enligt:  
EN 420:2003 AM1:2009  
EN 388:2016







Distribueras av:

**Dahl Sverige AB**  
**Optimera Svenska AB**  
**Bevego Byggplåt & Ventilation AB**  
Box 67  
177 22 Järfälla

[www.dahl.se](http://www.dahl.se)  
[www.optimera.se](http://www.optimera.se)  
[www.bevego.se](http://www.bevego.se)

Teknisk support  
Telefon: 020-58 30 00  
E-post: [tkst@dahl.se](mailto:tkst@dahl.se)

**NOVI**Pro