

Syllmembran

Tätskikt mellan grundmur och vägg

Beskrivning:

Isola Syllmembran består av ett kraftigt och robust Tyvek®-membran som är belagt med en självhäftande asfaltremsa. Syllmembranet klistras direkt till grundmuren och verkar tryckutjämnande och kapillärbrytande så att bottensyllen skyddas mot fukt.



Användningsområde:

Används som membran och till vind- och lufttätning mellan grundmur och syll.

Lagring:

Lagras torrt och skyddas mot UV.

Montering:

Syllmembranet klistras fast till grundmuren. I hörnen läggs membranet överlappat och kapas i 45 graders vinkel så att skarven blir jämn och tät. Vindspärrfliken viks upp och fästs mot syllar före monteringen av utvändigt vindspärr.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Baros Top3 Vindskydd 2,80x25m

Godkännande och garantier



Syllmembran

Produktdata	Värde	Beteckning
Längd	17000	mm

Varunummer	Bredd
537005	145 mm
537020	200 mm
537010	250 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentätthet	EN-12691	-	Godkänd
Punktering, slag, metod A	EN-12691	mm	NPD
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Ingen
Vattentätthet efter åldring	EN-12691	-	Godkänd
Vattentätthet efter kemisk exponering	-	-	NPD

