



- GRANITKERAMIK
- GLASERAD KERAMIK
- GLASMOSAİK
- GLASERAD KLINKER



TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

ANVÄNDNING

Utspädning: från ren till hälften vatten beroende på typen av restmaterial.

Applicering:

Omskakas före användning.

Borttagning av rester av hårdnad fogmassa (efter att fogmassan som används har hårdnat): Stryk ut utspädd produkt med en borste. Täck ordentligt alla materialrester. Låt verka i cirka 30 minuter. Skrubba sedan med en slipande svamp eller en spatel på de hårdare resterna. Vid applicering på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig putsskiva användas. Skölj ordentligt. Vid envisa rester, upprepa appliceringen och låt produkten verka en längre tid.

Borttagning av färskt restmaterial: vänta cirka en timme efter fogläggningen. Späd produkten med hälften vatten. Applicera produkten och arbeta in den med en svamp utan att trycka alltför hårt. Skölj ordentligt. För att inte skada nylagda fogar ska produkten inte appliceras i mer än 2-3 minuter.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

upp till 10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden rester och deras torkningsgrad.

Varning!

Gör alltid ett test på ett litet område för att prova materialets beständighet och fastställa optimal väntetid för rengöringen. Använd inte på absorberande material. Använd inte på trä. Använd inte på ytor av metakrylat. Vid användning på metallytor ska du först kontrollera ytornas beständighet mot produkten.

Ska inte användas på: Absorberande material, trä, metakrylat.

Förpackningar

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER

Tvål över 5 % men under 15 %.

MÄRKNING

Signalord: Varning
Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta . . . grundligt efter användning. Käytä silmien / kasvosuojain. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Trögflytande vätska
Färg: Gulaktig
Lukt: Lukten är typisk för lösningsmedel
Densitet: 1 010 kg/liter
pH: 12,7

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av deras produkter.

