



TERRAKOTTA

KLINKER

NATURSTEN OCH
AGGLOMERAT MED MATT YTA

BETONG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom natursten med obearbetad yta, terrakotta och betong mot oljebaserad smuts.
- Minskar materialets absorption anmärkningsvärt utan att förändra utseendet.
- Lämpligt för golv såväl inom- som utomhus.
- Används på golv inomhus som fläckskyddsmedel före vaxning.

FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Förändrar inte utseendet.
- Vattenbaserat: Mer miljövänlig behandling och avsevärt minskad arbetstid eftersom produkten även kan appliceras på ytor med kvarstående fukt.
- Bildar ingen film på ytan.
- Ändrar inte på terrakottans frostbeständighet.
- Testat av Centro Ceramico (Keramikrådet) i Bologna. Idealiskt även för betongytor.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: Klart för användning.

Applicering inomhus:

1. Applicera med pensel eller ylletrasa för polering på helt rent golv. Är vattenbaserat och klarar kvarstående fukt. Kan därför appliceras få dagar efter den inledande rengöringen.
2. Vänta 4 timmar och applicera därefter två lager av ett flytande bonvax som har valts utifrån det utseende som du vill uppnå.

Applicering utomhus:

Impregnering av en yta utomhus erfordrar två lager.
Använd inte bonvax efteråt.

Underhåll:

FilaCleaner-lösning.

DRYGHET

En liter av produkten räcker till:

Terrakotta	10/20 m ²
Natursten	10/20 m ²

Drygheten är vägledande och beräknad för ett lager.

Förpackningar

1 liters dunkar: Kartonger med 12 stycken.
5 liters dunkar: Kartonger med 4 stycken

VARNINGAR

- Skydda produkten mot frost. Förvaras i rumstemperatur.
- Förvaringstemperatur: 5 - 30 °C
- Produkten ska appliceras när materialet har en temperatur på 10 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Vattenburna organiska hartser

ETIKETT

Det krävs varken etikett eller risk- och skyddsfraser eftersom produkten inte är klassad som farlig enligt gällande standard.
I enlighet med italiensk lag 161/06:
Kategori: Bindande primer (vattenavvisande).
EU-gränsvärde (kat. I/II): 30 g/l (2010)
Denna produkt innehåller max. 28 g/l

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Gulaktig klar vätska
Lukt: Alkohol
Densitet: 1.010 kg/l
pH: 4.6

Denna information är resultatet av vår uppdaterade tekniska kunskap, kontinuerlig forskning och laboratorietester. Det finns faktorer som vi inte kan påverka. Våra anvisningar ska därför alltid åtföljas av undersökningar, tester och kontroller vid appliceringen.
Fila fransäger sig allt ansvar vid felaktig användning av produkterna