

FLEX Tape Dampsperre

Forsegling av detaljer i luft- og dampsperrer

Beskrivning :

Dampsperre Tape Flex består av fleksibel spesialfolie av polyetylen, armering og et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal klebes fast. Tapen leveres i varianter med både helt og delt silikonpapir. Tapen er diffusjonstett, klebesterk og aldringsbestandig.

Anvendingsområde :

Isola Dampsperre Tape FLEX benyttes til forsegling av detaljer, tilslutninger og skjøter i luft- og dampsperrer. Tapen har svært god heftfasthet til alle typer glatte PE- folier, aluminiumsfolier og produkter med overflate av polypropylenfilt. Den hefter også godt til treverk, metall og bygningsdeler av harde plastmaterialer.

Lagring :

Isola Dampsperre Tape FLEX skal lagres tørt og beskyttet mot UV-stråling i temperaturer mellom +5 og +25 grader Celsius.

Tillbehør :

Isola Tape Primer

Godkänningar och garantier



Montering :

Underlaget tapen skal klebes til må være rent, tørt, støv- og fettfritt, og heller ikke behandlet med midler som hindrer klebing (solikon, voks etc). For å oppnå best mulig heft bør tapen lagres varmt i romtemperatur før arbeidene igangsettes

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehør till :

Byggfolie

FLEX Tape Dampsperre

Varunummer	Bredd
537169	100 mm
537174	60 mm
537208	60 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brottöjning	DIN EN 14410	%	150-200
Draghållfasthet	-	N/25mm	> 50
Heftefasthet	-	-	> 30 N/ 25mm
Temperaturbeständighet	-	°C	-40 - +80

