

PRODUKTDATABLAD

INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASSAD EI30

PRODUKTBESKRIVNING

Brandklassad Inspektionslucka är avsedd för montering i vägg eller tak där behov finns för en öppning och där brandklassning föreligger. Luckan är klassad med SiTAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass EI30. Testad från båda sidor. Luckan är isolerad med 40 mm brandskiva.

Luckan är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS S 0500-N - glanstal 30. Försedd med pianogångjärn och mejsellås. Typgodkännande bevis nr 1239/95.

MONTERING

Inspektionsluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 25–30 mm (2x12,5–2x15 mm). Luckan fästes i ramen med mejsellås.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Luckan rengöres bäst med ljummet vatten och mild såpa. Använd mjuk trasa för att eftertorka.



Art nr	Benämning	Dimension HxB (mm)	Kulör	Mejsellås st/lucka	Vikt st/kg
7375969	Inspektionslucka EI30	200 x 200	NCS S 0500-N	1	1,65
7375970	Inspektionslucka EI30	300 x 300	NCS S 0500-N	1	3,20
7375971	Inspektionslucka EI30	400 x 400	NCS S 0500-N	1	5,15
7375972	Inspektionslucka EI30	500 x 500	NCS S 0500-N	2	7,60
7375973	Inspektionslucka EI30	600 x 600	NCS S 0500-N	2	10,50