

PRODUKTDATABLAD

ÅLDERBESTÄNDIG BYGGFOLIE

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR 0,11 / 0,20 mm

ULTIPRO Byggfolie är en åldersbeständig luft- och ångspärr. Byggfolien hindrar fukt från byggnadens insida att tränga ut i vägg-, golv-, eller takkonstruktionen. Den har även en lufttätande funktion. Byggfolien är tillverkad av polyeten och är stabiliserad för att klara exponering av UV-ljus, samt värme och alkali. Produkten har en tredjeparts kvalitetskontroll gällande livslängd och kvalitet.

MONTERING

Monteringsanvisning för ULTIPRO byggfolie finns på ytteremballaget. För mer detaljerade beskrivningar angående montering hänvisas till Hus-AMA. ULTIPRO byggfolie monteras på den varma sidan om isoleringen för att hindra fuktig luft att vandra ut i den kalla konstruktionen och där kondensera.

PRODUKTEGENSKAPER

Egenskaper	Data 0,11 mm	Data 0,20 mm
Ytskiktssklassning brand:	Klass F	Klass F
Ånggenommotstånd:	$2,4 \times 10^6$ s/m	$3,0 \times 10^6$ s/m
Efter åldring:	≤ 50% förändring	≤ 50% förändring
Vattentäthet:	Ok vid 2 kPa	Ok vid 2 kPa
Brottsstyrka:	≥ 20Mpa	≥ 20Mpa
Töjning vid brott:	≥ 500%	≥ 500%
Dartdrop:	≥ 250 g	≥ 250 g
Rivstyrka:	≥ 60 N	≥ 60 N
Hållfasthet i skarv:	Ej fastställt	Ej fastställt
Beständighet, åldring:	Ok	Ok

Art nr.	Benämning	Dimension
7263049	Byggfolie 0,11 ULTIPRO	2700×0,11 mm × 25 m
7272547	Byggfolie 0,20 ULTIPRO	2700×0,20 mm × 12,5 m
7263048	Byggfolie 0,20 ULTIPRO	2700×0,20 mm × 25 m



EN13984
Luft och ångspärr
Typ A
DoP: SE_SG11B5_5.CP4I2H_762

