

# PRODUKTDATABLAD

## SPACKEL MEDIUM

### OM PRODUKTEN

Ultipro Spackel Medium är ett högfyllande extra smidigt allroundspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet jämnt över hela ytan. Produkten är lämplig för både ispackling, skarvspackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion, och spacklet är lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 11. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter ([www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)). Redskap rengörs med vatten. Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt.

### ARBETSGÅNG

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5 °C.

När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling.

Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras. Vid skarvspackling på gipsskivor, ca 0,3 liter/m. Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### PRODUKTEGENSKAPER

Egenskaper	Data
Bindemedel	Latex-sampolymer
Lösningsmedel	Vatten
Fyllnadsmedel	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek	Max. 0,2 mm
pH	Ca. 9
Kulör	Grå
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld
Emballage	Plasthink (återvinningsbar) 10 liter



EN13963  
DoP: SE\_SG11B5\_5.SCP2A5C\_1023

Art nr	Benämning	Storlek
7323336	Spackel Medium	3 liter
7267627	Spackel Medium	10 liter