

# ARDEX G10 jurabeige



## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum:  
22.09.2021

Omarbetning  
24.02.2022

datum:

Ersätter version av:  
22.09.2021

Version: 2.0

[www.ardex.se](http://www.ardex.se)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : ARDEX G10 jurabeige  
Produktkod : 40464

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Industriell/yrkesmässig användning spec : Byggmaterial  
Användning av ämnet eller beredningen : Tätskikt  
Fästmassa

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

ARDEX AB  
Staffans väg, 6A  
SE- S-192 78 Sollentuna  
Sweden  
T +46 8 556 315 50 - F +46 8 556 315 67  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)

##### Tillverkare

Ardex Skandinavien A/S  
Marielundvej, 4  
DK- DK - 2730 Herlev  
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60  
[ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 112

| Land | Organisation/Firma    | Adress | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|------|-----------------------|--------|----------------------------------|-----------|
|      | Begär Giftinformation |        | 112                              |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 H318  
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation H335

Fullständig text för H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

# ARDEX G10 jurabeige


## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

EUH-fraser

Extra fraser

- : Fara  
: Portlandcement  
: H315 - Irriterar huden.  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P261 - Undvik att inandas damm.  
P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar.  
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
: EUH212 - Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.  
: Innehållet/behållaren lämnas enligt regionala/nationella/internationella/lokala föreskrifter.

### 2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering

- : Produkten innehåller kromreducerande medel för att säkerställa att cement / bindemedel innehåller mindre än 0,0002% lösligt krom VI. Om lagringsförhållandena inte är lämpliga (vid exponering för vatten/fukt) eller om lagringstiden överskrids, reduceras reduktionsmedlets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203).  
. Mätresultaten visar att andelen TiO<sub>2</sub>-partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 µm är väsentligt mindre än 1 %.

PBT: inte relevant - ingen registrering krävs

vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII

| Komponent                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandcement (65997-15-1) | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

#### 3.2. Blandningar

| Namn           | Produktbeteckning                      | %    | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                            |
|----------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandcement | CAS nr: 65997-15-1<br>EC nr: 266-043-4 | > 20 | Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335 |

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Kommentarer : Krom(VI)föreningar < 2 ppm  
Mätresultaten visar att andelen TiO<sub>2</sub>-partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 µm är väsentligt mindre än 1 %.

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja. Kontakta läkare omedelbart.  
Första hjälpen efter förtäring : Om personen är vid fullt medvetande ska han/honges rikligt att dricka. Ge inget att dricka åt en medvetslös person. Framkalla INTE kräkning.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter hudkontakt : Irritation.  
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Allvarliga ögonskador.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckmedel lämpligt för omgivande brand.  
Olämpligt släckningsmedel : stark vattenstråle.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Ingen brandrisk.  
Explosionsrisk : Ingen.  
Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand : Inga specifika åtgärder krävs.  
Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Sug upp spill för att undvika materiella skador.

##### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försiktighetsmått för säker hantering. Se avsnitt 7.  
Planeringar för nödfall : Undvik kontakt med ögon och hud.

##### 6.1.2. För räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Inga specifika åtgärder krävs.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla upp spill.

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. Minimera bildning av damm. Samla upp spill.  
Använd inte tryckluft för rengöring.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13. Se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Se avsnitt 8.  
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud. Använd personlig skyddsutrustning.  
Åtgärder beträffande hygien : Använd skyddshandskar. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Skyddas från fukt. Förvaras torr. Produkten innehåller kromreducerande medel för att säkerställa att cement / bindemedel innehåller mindre än 0,0002% lösligt krom VI. Om lagringsförhållandena inte är lämpliga (vid exponering för vatten/fukt) eller om lagringstiden överskrids, reduceras reduktionsmedlets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203).  
Oförenliga material : Aluminium. Syror. ammoniumsalt.  
Lagringsplats : torr.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

| kalciumsulfat (7778-18-9)                     |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbetare)                          |                                           |
| Akut - systemiska effekter, inandningen       | 5082 mg/m³ (Experimentellt värde)         |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 21,17 mg/m³ (Experimentellt värde)        |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)             |                                           |
| Akut - systemiska effekter, inandningen       | 3811 mg/m³ (Experimentellt värde)         |
| Akut - systemiska effekter, oral              | 11,4 mg/kg KV/dygn (Experimentellt värde) |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral        | 1,52 mg/kg KV/dygn (Experimentellt värde) |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 5,29 mg/m³ (Experimentellt värde)         |
| PNEC (STP)                                    |                                           |
| PNEC avloppsreningsverk                       | 100 mg/l                                  |

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| kalciumkarbonat (471-34-1)                |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbetare)                      |                        |
| Långvarigt - lokala effekter, inandningen | 6,36 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)         |                        |
| Akut - systemiska effekter, oral          | 6,1 mg/kg KV/dygn      |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral    | 6,1 mg/kg KV/dygn      |
| Långvarigt - lokala effekter, inandningen | 1,06 mg/m <sup>3</sup> |
| PNEC (STP)                                |                        |
| PNEC avloppsreningsverk                   | 100 mg/l               |

### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

#### Personlig skyddsutrustning:

Skyddsglasögon. Vid dammbildning: dammskyddsmask. Handskar.

#### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



#### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Bär tätslutande säkerhetsglasögon

#### 8.2.2.2. Hudskydd

##### Hudskydd:

Använd korrekt skyddsutrustning

##### Handskydd:

Skyddshandskar. The following materials are suitable for protective gloves:

Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

| Handskydd |          |                |               |                |          |
|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|
| typ       | Material | Genomträngning | Tjocklek (mm) | Genomträngning | Standard |
|           |          |                | 0,15          |                |          |

#### 8.2.2.3. Andningsskydd

##### Andningsskydd:

Vid överträdelse av exponeringsgränserna:

#### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Annan information:

Var försiktig under användning för att minimera dammbildning. Förhindra eller begränsa bildning och spridning av damm.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Fast form                    |
| Färg                                                  | : Beige.                       |
| Utseende                                              | : Pulver.                      |
| Lukt                                                  | : Luktfri.                     |
| Lukttröskeln                                          | : Ej tillgänglig               |
| Smältpunkt                                            | : > 1250 °C                    |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillämplig                |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillämpligt               |
| Brandfarlighet                                        | : Ej brandfarlig.              |
| Explosiva egenskaper                                  | : Ingen.                       |
| Brandfrämjande egenskaper                             | : Ingen.                       |
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillämplig                |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillämplig                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillämplig                |
| Flampunkt                                             | : Ej tillämplig                |
| Självantändningstemperatur                            | : Ej tillämplig                |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig               |
| pH-värde                                              | : 11,5                         |
| pH lösning                                            | : Ej tillgänglig               |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillämplig                |
| Viskositet, dynamisk                                  | : Ej tillämpligt               |
| Löslighet                                             | : Vatten: 0,1 – 1,5 g/l @ 20°C |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig               |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig               |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig               |
| Densitet                                              | : 2,75 – 3,2 g/cm³             |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillämplig                |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillämplig                |
| Partikelstorlek                                       | : Ej tillgänglig               |
| Partikelstorleksfördelning                            | : Ej tillgänglig               |
| Partikelform                                          | : Ej tillgänglig               |
| Partikelns sidförhållande                             | : Ej tillgänglig               |
| Partikel aggregationstånd                             | : Ej tillgänglig               |
| Partikel agglomerationstillstånd                      | : Ej tillgänglig               |
| Partikelspecifik yta                                  | : Ej tillgänglig               |
| Partikeldammbildning                                  | : Ej tillgänglig               |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| VOC-halt        | : < 3 %            |
| Mätbar densitet | : 900 – 1300 kg/m³ |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerar med vatten.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

### 10.5. Oförenliga material

Syror. ammoniumsalt. Aluminium.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga omvandlingsprodukter.

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)                        | : Inte klassificerat                               |
| Akut toxicitet (dermal)                      | : Inte klassificerat                               |
| Akut toxicitet (inhalation)                  | : Inte klassificerat                               |
| Frätande/irriterande på huden                | : Irriterar huden.<br>pH-värde: 11,5               |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation           | : Orsakar allvarliga ögonskador.<br>pH-värde: 11,5 |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                 | : Inte klassificerat                               |
| Mutagenitet i könsceller                     | : Inte klassificerat                               |
| Cancerogenitet                               | : Inte klassificerat                               |
| Reproduktionstoxicitet                       | : Inte klassificerat                               |
| Specifik organotxicitet – enstaka exponering | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.             |

#### Portlandcement (65997-15-1)

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Specifik organotxicitet – enstaka exponering   | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Specifik organotxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat                 |
| Fara vid aspiration                            | : Inte klassificerat                 |

#### ARDEX G10 jurabeige

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Viskositet, kinematisk | Ej tillämplig |
|------------------------|---------------|

### 11.2. Information om andra faror

#### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 11.2.2. Annan information

Möjliga skadliga inverknings på människan och möjliga symtom : Irritation: starkt irriterande för ögonen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologi - allmän                                        | : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön. |
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Inte klassificerat                                                                                                       |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Inte klassificerat                                                                                                       |

#### Portlandcement (65997-15-1)

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| LC50 - Fisk [1] | > 1000 mg/l (96 t, Pisces) |
|-----------------|----------------------------|

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### ARDEX G10 jurabeige

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej tillämplig. Oorganiska ämnen i partikelform. |
| BOD (% av ThOD)              | Ej tillämpligt                                  |

#### Portlandcement (65997-15-1)

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Bionedbrytbarhet: inte tillämbart. |
| Kemiskt syrebehov (COD)      | Ej tillämpligt (oorganisk)         |
| ThOD                         | Ej tillämpligt (oorganisk)         |
| BOD (% av ThOD)              | Ej tillämpligt                     |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### ARDEX G10 jurabeige

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ingen bioackumulation. |
|-------------------------|------------------------|

#### Portlandcement (65997-15-1)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Uppgift om bioackumulation saknas. |
|-------------------------|------------------------------------|

### 12.4. Rörlighet i jord

#### ARDEX G10 jurabeige

|                     |        |
|---------------------|--------|
| EKOLOGI - jord/mark | Ingen. |
|---------------------|--------|

#### Portlandcement (65997-15-1)

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Ytspänning          | Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen        |
| EKOLOGI - jord/mark | Inga (test)data om ämnets mobilitet tillgängliga. |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### ARDEX G10 jurabeige

|                                                |
|------------------------------------------------|
| PBT: inte relevant - ingen registrering krävs  |
| vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokala föreskrifter (avfall)                               | : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.                                                           |
| Avfallsbehandlingsmetoder                                  | : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.                    |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Undvik utsläpp till miljön. |
| EKOLOGI - avfallsämnen                                     | : Undvik utsläpp till miljön.                                                                                    |

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Europeisk avfallsförteckning : 17 01 01 - Betong  
10 13 14 - Betongavfall och betongslam  
För rester  
01 04 07\* - Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

### AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA

| ADR                                       | IMDG          | IATA          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |               |               |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### - Vägtransport

Ej tillämplig

#### - Sjötransport

Ej tillämplig

#### - Flygtransport

Ej tillämplig

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

VOC-halt : < 3 %

# ARDEX G10 jurabeige

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

- Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar :
1. Cement och blandningar som innehåller cement får inte släppas ut på marknaden eller användas, om de, när de hydratiserats, innehåller mer än 2 mg/kg (0,0002 %) lösligt krom VI av cementens totala torrsvikt.
  2. Om reduktionsmedel används ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för cement och blandningar som innehåller cement är synligt, läsligt och outplånligt märkta med uppgifter om förpackningsdatum samt om de lagringsförhållanden som är lämpliga och den lagringstid som är lämplig för att bibehålla reduktionsmedlets verkan och hålla mängden lösligt krom VI under det gränsvärde som anges i punkt 1, utan att detta påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar.
  3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte utsläppande på marknaden och användning i kontrollerade slutna och helt automatiserade processer där cement och blandningar som innehåller cement hanteras endast av maskiner och där det inte finns någon möjlighet till hudkontakt.
  4. Den standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén för bestämning av halten lösligt krom VI i cement och cementhaltiga blandningar ska användas som analysmetod för att kontrollera att villkoret i punkt 1 uppfylls.
  5. Lädervaror som kommer i kontakt med huden får inte släppas ut på marknaden om de innehåller krom VI i koncentrationer som motsvarar eller överstiger 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) av lädrets totala torrsvikt.
  6. Varor som innehåller läderdelar som kommer i kontakt med huden får inte släppas ut på marknaden om någon av dessa läderdelar innehåller krom VI i koncentrationer som motsvarar eller överstiger 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) av läderdelens totala torrsvikt.
  7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på utsläppande på marknaden av begagnade varor som var i slutanvändning inom unionen före den 1 maj 2015.

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

### H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EUH212        | Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.' |
| Eye Dam. 1    | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1                                   |
| H315          | Irriterar huden.                                                                 |
| H317          | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                |
| H318          | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                   |
| H335          | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                             |
| Skin Irrit. 2 | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                  |
| Skin Sens. 1  | Hudsensibilisering, kategori 1                                                   |
| STOT SE 3     | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation     |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.