


 HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

En rejäl, vattenavvisande medelhög skyddskänga med högsta skyddsklass (S3) och unikt BOA® Fit System. Ovandel i PU-belagt läder och mikrofiber med utmärkt stöd för foten och certifierat slagskydd för vristerna. Integrerat slagskydd för mellanfoten. En olje- och värmebeständig Vibram Arctic Grip yttersula ger stadiga fötter i hala och isiga miljöer. JALAS® komposittåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd i mjuk textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Polstrat skaft
- ESD
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bälglös
- Polstrad skaftkant
- Dragöglor
- Metatarsalskydd med integrerat PORON® XRD®
- Fotledsskydd
- Ankelstöd
- Flygplatsvänlig
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Reflex



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, krav på metallfria skor, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Microfiber

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Teknisk fleece

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL HNBR-gummi + greppmönster

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Grå

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.67 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



ESD



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com