



Kapning: Använd grovtandade klingor avsedda för trä (<24T, Milwaukee, Bosch, Festool) för enkla och fina snitt. Materialet är hårdare än trä och p.g.a. plastinnehållet kan det slita mer på fintandade klingor än t.ex. trä. Använd också lägre varvtal för bästa resultat.



Infästning: Vid infästning i träregel, använd lite längre skruvar, t.ex. dubbelgipsskruv. Eftersom materialet är lite hårdare finns en viss risk att regeln smulas sönder innan skruvskallen går in i materialet ordentligt om skruvarna är för korta. För att skallen ska försänkas snyggt rekommenderas EJOT Hårgipsskruv Extra Plus 4,2x30 mm (säljs fr.o.m. hösten 2024). Spikpistol/klammer fungerar också bra.



Målning/spackling: Om Recomas skiva används som ytskikt och helt släta väggar önskas, använd gärna någon form av renoveringstapet t.ex. easy cover eller motsvarande för att få optimalt resultat. Skivan är inte lika slät som gips och skillnader i struktur kan upplevas mellan skivan och den yta som är eventuellt är spacklad. Materialet kan också resa sig lite kring vissa skruvhuvud. Även bredspackling fungerar för att uppnå en helt slät yta.

Hör gärna av er om ni har frågor: Mail: info@recoma.se Växel: [0451 390-500](tel:0451390500)

