

weber 323 nät



- Sprickarmering
- Förzinkat

OM PRODUKTEN

Svetsat rutnät, # 19mm maskvidd.Tråddiameter 1,1mm inkl Zn. Finns i bredderna 250, 500 och 1000mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som putsbärare och armering i Serporoc fasadsystem, weber Rotputssystem/Ädelputssystem. Kan även användas som armering i övriga putsskikt.

BRA ATT VETA

Montera nätet minst 4 rutor omlott, ca 80mm.

ANVÄNDNING

Montera nätet mot underlaget med anpassad infästning. Weber 323 nät kan med fördel kombineras med weber

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 1,15 m ² /m ²
Dimensioner (LxBxH)	Rullar om 25 meter , Bredd 1000 mm, 500 mm, 250 mm
Förpackning	0,25x25m=64st per pall 0,5x25m=32st per pall 1x25m=16st per pall

381 nätfäste för att fixera och distansera nätet.
Stäva efter att få nätet på distans från underlaget, se respektive anvisning för utförande.
Nätet klipps enklast med plåtsax. Använd handskar och skyddsglasögon.

OBSERVERA

Stäva efter att få nätet på distans från underlaget, se respektive anvisning för utförande.

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar För mer information, besök vår hemsida.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200787670	Putsarmeringsnät för fasad - Bredd 250 mm, 25 m/rulle	4,87 kg	ROL	7391479702063
5200787671	Putsarmeringsnät för fasad - Bredd 500 mm, 25 m/rulle	8,5 kg	ROL	7391479706726
5200629712	Putsarmeringsnät för fasad - Bredd 1000 mm, 25 m/rulle	17 kg	PC	7391479323107
5200629155	Armering för golvvävnings - Mått 1200x800 mm, 0,96 m ² /ark	0,6 kg	PC	7391479703688