



Kombokit LXT®

DLX2127MJ

18V

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 18V kombokit. Innehåller DDF482Z borraruvdragare och DTD152Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 36 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



PRODUKTER I KIT



Borraruvdragare LXT®
DDF482



Slagskruvdragare LXT®
DTD152

Borrskruvdragare LXT®

DDF482

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

Kompakt, smidig allround maskin för hemmfixaren.

Kompakt och lätt sladdlös 18V borrskruvdragare med 13 mm snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv allroundmaskin.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Max. vridmoment	64 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmåttningsbit)	60 mm
Vibrationsnivå, borrar i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i metall	1,5 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	75 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.



Slagskruvdragare LXT®

DTD152

18V

Liten och smidig slagskruvdragare.

Kompakt 18V slagskruvdragare, endast 138 mm lång. Högt vridmoment på 165 Nm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 2900 min ⁻¹
Max vridmoment slag	165 Nm
Antal slag	0 - 3500 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M12
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	10,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor),	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

837864-7

MAKPAC inlägg (3) för kombokit,



821551-8

MAKPAC 3



STANDARDAPPLIKATIONER

DC18RC

Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

821551-8

MAKPAC 3



837864-7

MAKPAC inlägg (3) för kombokit,



ANDRA - DDF482

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTD152

Användarmanual



Sprängskiss

