

Kombokit LXT® DLX6038T

18V

Verktygspaket med 6 st maskiner.

Sladdlöst 18V kombokit med DDF482Z borraruvdragare, DTD152Z slagskruvdragare, DSS610Z cirkelsåg, DJR186Z tigersåg, DTM51Z multiverktyg och DHR202Z kombihammare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt tygväska med hjul.



PRODUKTER I KIT



Borraruvdragare LXT®
DDF482



Kombihammare LXT®
DHR202



Tigersåg LXT®
DJR186



Cirkelsåg LXT®
DSS610



Slagskruvdragare LXT®
DTD152



Multiverktyg LXT®
DTM51

Borrskruvdragare LXT®

DDF482

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

Kompakt, smidig allround maskin för hemmfixaren.

Kompakt och lätt sladdlös 18V borrar-skruvdragare med 13 mm snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv allroundmaskin.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Max. vridmoment	64 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	60 mm
Vibrationsnivå, borrar i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i metall	1,5 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	75 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.



Kombihammare LXT®

DHR202

18V • För SDS-PLUS • 20 mm • 1,9 J

Lätt och kompakt kombihammare

Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarborrning, borrning och bilning. Mejseln kan rotera 360 grader med 40 olika låspositioner.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Slagkraft	1,9 J
Optimal borr Ø: betong	4 - 12 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: trä	26 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Antal slag	0 - 4000 min ⁻¹
Varvtal	0 - 1100 min ⁻¹
Kapacitet: borrkrona	54 mm
Anpassad för SDS-MAX bits	✓
Vikt med standardbatteri	3,2 - 4,0 kg
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, borrning i betong	15,1 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrning i betong	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning.
- Lätt och enkel att använda.
- Enknapps glidspärr för enkel installation och borttagning av bits



Tigersåg LXT®

DJR186

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Tigersåg för effektiv kapning.

Tigersåg med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Slag per minut	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,5 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	486 x 81 x 223 mm
Batterityp	Li-ion
Vibrationsnivå, kapning av brädor	13,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	12,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av träbalk	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och enkel att använda.
- Smal design med gummerat grepp för komfort
- Verktygsfritt bladbyte.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



Cirkelsåg LXT®

DSS610

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Lätt och kompakt konstruktion.

Cirkelsåg med 165 mm klinga. Snabb kapning med 3700 varv. Inbyggt skyddssystem som förlänger batteriets livstid. LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max sågdjup vid 50°	36 mm
Max gervinkel	0 - 50 °
Varvtal	3700 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	347 x 202 x 228 mm
Batterityp	Li-ion
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, träkapning	≤ 2,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Blåsfunktion som håller skärlinjen ren.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Stabil aluminiumbas ger en jämn skärning tack vare dess lätthet, tålighet och god böj resistens
- Lätt och kompakt design.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



Slagskruvdragare LXT®

DTD152

18V

Liten och smidig slagskruvdragare.

Kompakt 18V slagskruvdragare, endast 138 mm lång. Högt vridmoment på 165 Nm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 2900 min ⁻¹
Max vridmoment slag	165 Nm
Antal slag	0 - 3500 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M12
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	10,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor),	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



Multiverktyg LXT®

DTM51

18V • 6 000 – 20 000 min⁻¹

Mångsidig maskin med hög effektivitet.

Multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Oscillationer per minut	6000 - 20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Ljudtrycksnivå	79 - 84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slipning	3,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	340 x 80 x 122 mm
Ljudeffektnivå	88 - 92 dB(A)
Batterityp	Li-ion
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning med sänksågblad	7,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning med sänksågblad	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning med	4,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet
- Verktygslöst bladbyte för snabb installation och borttagning av blad
- Mjukstartsfunktion för smidig start.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Anti-startfunktion minimerar oavsiktlig start
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

831279-0

Rullväska i tyg, 700 x 350 x 300 mm



STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (3x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

181490-7

Verktygsfett 30 g



831279-0

Rullväska i tyg, 700 x 350 x 300 mm



ANDRA - DDF482

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DHR202

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DJR186

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DSS610

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTD152

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTM51

Användarmanual



Sprängskiss

