



Smidig, mjuk och hudvänlig syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum.

TEGERA® 883A



Se mer

TOUCHSCREEN-FUNKTION, FÖR LÄTTA ARBETEN

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Måleriarbeten, Installationsarbeten, El-installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Plattsättningsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Gruvarbeten, Träindustriarbeten, Skogsarbeten, Jordbruksarbeten, Trädgårdsarbeten, Underhållsarbeten, Renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Agriculture, Mining, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Monteringshandskar, Värmeskyddande handskar,

Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 15

FODERMATERIAL Nylon, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131A



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



For touchscreen

STORLEK	ART. NR	EAN
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com