



En mjuk och bekväm skyddssandal för inomhusbruk med skyddsklass S1 P och BOA® Fit System.

ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Se mer

En mjuk och bekväm skyddssandal för inomhusbruk med skyddsklass S1 P och BOA® Fit System. Ovandelen i PU-belagt spaltläder med foder i polyester och polyamid värmer och skyddar fötterna hela dagen. Skon har en oljebeständig yttersula i RPU som ger extremt bra grepp på hala ytor samt JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad mjuk textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Sandaler

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Spallläder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.31 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, SC, LG



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Anti-static properties



Ergothan Shock Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Stabilizator

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com