

Nordsjö Master Wall Filler

Spackel



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wall Filler är ett högfyllande lättspackel som fungerar på många olika underlag inomhus i torra utrymmen. Som tex. iläggning av skarvremsa, spackling på tapetskarvar, bredspackling på puts, betong, lättbetong, gipskivor och på tidigare målade nedmattade ytor.

- Högfyllande universalspackel
- Lättapplicerad
- Lämplig för i-, bred och skarvspackling
- Miljömärkt

För bredspackling rekommenderas en total skicktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.



Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Master Wall Filler är avsett för handspackling. Kontrollera att spackelmassan är helt torr innan slipning eller överspackling/övermålning. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C. Förvaras frostfritt

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. För mer information se säkerhetsdatablad på www.nordsjo.se
Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av spackel från verktygen innan rengöring. Håll inte ut rester i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande spackelrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.

Teknisk data

Kornstorlek: 0,16mm

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skicktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackelspade

Förpackning: 2,5 och 10 liters

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö

Den här produkten uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev. oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.