



 TIO 2068

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



TRE SULOR I EN. TRI-PANEL BOA

En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är skön att bära en hel arbetsdag. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- RPU-yttersula med grepp
- ESD
- Anatomiskt utformad
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Stötdämpande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung

ComSoft Air



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Miljöer med risk för
sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Varma
miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OVANDELSMATERIAL CPU ovandel struktur, Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8304 FX3 Soft

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande
polyestertråd, PU, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL RPU-yttersula med grepp

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Anti-static properties



Ergothon Shock
Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Water repellent

STORLEK	ART. NR	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com