



# Fanérgolv

OPUS fanérgolv framhäver ekens naturliga uttryck. Välj mellan Nordisk Ek som har en ren, ljus färgton eller Vitkalkad Ek. Våra härdade trägolv är tre gånger mer slagåliga än traditionella trägolv. Kan läggas upp till 25 m i bredd och längd.

<b>Klassificering privatbostäder</b>	<b>EN ISO 10874</b> Class Heavy Residential (Class 23)	
<b>Klassificering offentliga miljöer</b>	<b>EN ISO 10874</b> Class Heavy Commercial (Class 33)	

## Generellt

Typ av golv	Härdat trägolv
Material stomme	HDF
Träslag ytskikt	Ek
Ytbehandling	UV-härdad akrylatlack, matt
Stil	Plank
Art nr 7424606	Fanérgolv Nordisk Ek
Art nr 7424607	Fanérgolv Vitkalkad Ek

## Dimensioner

Format	M
Bredd	151 mm
Längd	2000 mm
Tjocklek	9 mm
Slitskikt	0,6 mm

## Förpackning

Paketinnehåll	7 brädor
m <sup>2</sup> / paket	2,1 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> / pall	95,13 m <sup>2</sup>
Vikt per m <sup>2</sup>	9 kg
Vikt per paket	19,1 kg

## Klassificering och teknisk information

Motståndskraft mot brand (EN 13501)	Cfl-s1
Termisk ledningsförmåga (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termiskt motstånd (EN 12667)	0,075 (m <sup>2</sup> x K)/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (genomsnittvärde)
Slagfasthet (EN 14354)	EC3
Svällningsgrad (EN 14354)	<10%
Slitstyrka (EN14354)	>6000 cycles
Halkmotstånd (USRV)(CEN//TS 15676)	40
Kan läggas på golvvärme	Ja
Läggningmetod	Flytande, Nedlimning

Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Optimera Svenska AB förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad.