

BYGGVARUDEKLARATION

FP405 SILMAX PRO GREY



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: FP405 SILMAX PRO GREY		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01703 Fogmassa	
Art.nr, GTIN/EAN		ART. 30628205	GTIN 7311020083229 VOLYM 600ml FÄRG GREY
Utfärdandedatum: 2025-11-04		ID: P0449	
Produktbeskrivning: FP 405 Silmax Pro är en brandfogmassa baserad på hybridteknologi med hög rörelseupptagningsförmåga. FP 405 Silmax Pro motverkar spridning av brand, rök och gaser i upp till 2 timmar för linjära rörelsefogar. FP405 Silmax Pro används för anslutning golv/tak och vägg, trä och stålkonstruktion, stenunderlag och metallreglar. Produkten kan användas för linjära fogar upp till 20 mm bredd. Säkerställ att rätt brandmotstånd väljs för din konstruktion, se ETA-17/0455. Se tekniskt datablad samt teknisk guide för arbetsbeskrivning.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad ☐ Ja ☒ Nej		Ändringen avser:	
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☒ Ja	☐ Nej ☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: DoP- No. P0449 0761-CPR-0723			
Produkten är registrerad i:		☒ BASTA ☐ Svanen - Husproduktportalen ☒ Svanen - SCDP	
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22. 252 09 Helsingborg		Kontaktperson: Miljöavdelningen. Telefon: 042-19 50 00	
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja ☐ Nej	
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:	

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact		
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION

FP405 SILMAX PRO GREY



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen].					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar	
Kalciumkarbonat	40-<65	471-34-1	nc		
Silylterminerad polyeter	20-<30	n.a	nc		
DINCH	10-<20	166412-78-8	nc		
Mikroniserad amidmodifierad hydrogenerad ricinolja reologimodifierare	5-<10	n.a	nc		
Oktadekansyra, 12-hydroxi-, reaktionsprodukter med etylendiamin	1-<2.5	100545-48-0	Skin Sens. 1B (H317)		
Pigment	<2	na	nc		
Trimetoxivinylsilan	0.1-<1	2768-02-7	Acute Tox. 4 (H332) Skin Sens. 1B (H317) Flam. Liq. 3 (H226)		
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebacate	0.1-<1	52829-07-9	Eye Dam. 1 (H318) Repr. 2 (H361f) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)		
3-Aminopropyltriethox isilan	0.1-<0.3	919-30-2	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317)		
Diocetyl tin oxide	0.1-<0.3	870-08-6	STOT SE 2 (H371)		
N-(3-(trimethoxysilyl) propyl)ethylenediami ne	0.1-<0.3	1760-24-3	Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335)		
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):			2025-06-25		
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja ☒ Nej			

BYGGVARUDEKLARATION

FP405 SILMAX PRO GREY



Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
SMP FOGMASSA	100			
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material:			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej	
<i>Sedan många år tillbaka har vi ett löpande elavtal med Skånska Energi på el (100% vattenkraft) -inget slutdatum. 48% av vår totala energiförbrukning 2024 var el som är 100% vattenkraft. 29% Naturgas och 23% fjärrvärme</i>			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	Folie – Aluminium, Låda - Kartong		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.			
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Får inte frysas. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 35 °C.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

BYGGVARUDEKLARATION

FP405 SILMAX PRO GREY



8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Ytterkartongen kan lämnas till återvinning
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning. Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utlämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

BYGGVARUDEKLARATION
FP405 SILMAX PRO GREY



11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande					
☒ M1	☐ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant			
Övriga upplysningar:					