



NOVIPRO

BYGG-EL ARBETSBELYSNING



NOVIPRO har ett brett sortiment inom bygg-el och arbetsbelysning med fokus för proffs. Med fokus på produkter för bygg och vvs-installatörer.

NOVIPRO produkterna håller hög kvalitet. Sortimentet utvecklas och uppdateras hela tiden efter marknadens krav.

4-7	BYGG-EL	17	LÅGENERGILAMPOR
8-15	ARBETSBELYSNING	18	MOBILTILLBEHÖR
16	BATTERI OCH BRANDVARNARE	19	BUNTBAND

ALFABETISK ORDNING

Anslutningskabel 1,5 m	9
Arbetsbelysning	11
Arbetsbelysning dimbar	11
Arbetsbelysning Glob	12
Arbetsbelysning laddningsbar	10
Batteri	16
Billaddare USB	18
Brandvarnare Long-Life	16
Brandvarnare Standard	16
Buntband	19
Byggfläkt 2 kW	7
Byggfläkt 3 kW	7
Byggfläkt 5 kW	7
Dubbelbeslag	15
Ficklampa	14
Ficklampa laddningsbar	14
Grenuttag 3-vägs	6
Grenuttag 4-vägs	5
Grenuttag 6-vägs	6
Kabelvinda 25 m	4
Kabelvinda PRO 25 m	4
Kabelvinda PRO 40 m	4
Laddare 30 W	18
Laddare 65 W	18
Laddare 100 W	18
Laddsladd 100 W	18
Laddsladd Multi	18
Lamphållare	15
LED-slinga 10 m	9
LED-slinga 20 m	9
Lågenergi Filament-lampa	17
Lågenergi LED-lampa	17
Magnetfäste	16
Mobilhållare	18
Pannlampa laddningsbar	13
Skarvsladd	5
Skarvsladd	6
Skarvsladd med 3-vägsuttag	5
Skarvuttag	6
Stativ	15
Stickpropp	6

KABELVINDA 25 m

Kabelvinda med stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
330320	7299999	H07RN-F 3G1.5 mm ²	25 m

KABELVINDA PRO 25 m

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
320322	7300001	H07RN-F 3G1.5 mm ²	25 m

KABELVINDA PRO 40 m

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
320323	7300002	H07RN-F 3G1.5 mm ²	40 m

SKARVSLADD

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3x1,5 mm²) med praktisk kabelhållare. Skarvuttag med självstängande lock och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
330335	7300011	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	10 m
330336	7300012	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	20 m
330337	7300013	H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	20 m

SKARVSLADD

Röd skarvsladd i PVC. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,5 mm²) med praktisk kabelhållare. Stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RKK-Kabel	Kabellängd
330342	7300017	H05VV-F 3G1,5 mm ²	25 m

SKARVSLADD MED 3-VÄGSUTTAG

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. 3-vägsuttag med självstängande lock och RDOE-kabel (H07RN-F 3G2,5 mm²) med praktisk kabelhållare. Stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
330338	7300014	H07RN-F 3G2,5 mm ²	0,5 m
-	7300015	H07RN-F 3G2,5 mm ²	2 m
330340	7300016	H07RN-F 3G2,5 mm ²	25 m

GRENUTTAG 4-VÄGS

Grenuttag för utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1,5 mm²) med praktisk kabelhållare. Strömbrytare, 4 uttag med självstängande lock och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RDOE-Kabel	Kabellängd
330326	7300005	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	1 m
330327	7300006	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	3 m
-	7300007	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	20 m

STICKPROPP

Jordad stickpropp i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med dragavlastning. 16 A, 230 V. IP44.



Art nr Dahl	Art nr Optimera
330346	7300019

SKARVUTTAG

Skarvuttag i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med skyddslock, jorddon och dragavlastning. Petsäker. 16 A, 230 V. IP44.



Art nr Dahl	Art nr Optimera
330344	7300018

SKARVSLADD

Vit skarvsladd i PVC. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,5 mm²) med skarvuttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RKK-Kabel	Kabellängd
330332	7300010	H05VV-F 3G1,5 mm ²	3 m

GRENUTTAG 3-VÄGS

Grenuttag för inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,0 mm²) med 3 uttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RKK-Kabel	Kabellängd
330330	7300009	H05VV-F 3G1,0 mm ²	1,5 m

GRENUTTAG 6-VÄGS

Grenuttag för inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,0 mm²) med strömbrytare, 6 uttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	RKK-Kabel	Kabellängd
330329	7300008	H05VV-F 3G1,0 mm ²	1,5 m

BYGGFLÄKT 2 kW

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kalluft/1000 W/2000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Spänning 230 V ~50 Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: H05RN-F 3G 1,0 mm²
- Kabellängd: 1,6 m
- Mått: 274 x 253 x 336 mm
- Vikt 4,3 Kg



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt
334030	7201904	2 kW

BYGGFLÄKT 3 kW

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kalluft/1500 W/3000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Spänning 230 V ~50 Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm²
- Kabellängd: 1,5 m
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt 5,1 Kg



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt
334031	7357468	3 kW

BYGGFLÄKT 5 kW

Byggfläkt med golvstativ och 16 A CEE-don. Tre effektlägen: Kalluft/2500 W/5000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning. 2 m anslutningskabel med 16 A stickpropp (CEE-don) medföljer.

- Spänning 400V, 3~50 Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: 16 A CEE-don (IP44) med kabel 2 m x 2,5 mm²
- Kabellängd: 2 m
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt 6,3 Kg



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt
330032	7357469	5 kW



LED-SLINGA 10 M

LED-slinga med 180 LED dioder/m i dubbla rader med en robust konstruktion som tål tuff behandling och klassad med IP65. Komplet med 1,5 m anslutningskabel IP44. LED-slingan kan kopplas ihop till max. 50 m. Inbyggd säkring, skyddande ljuslist.

- Kapslingsklass: IP65 / IP44
- Längd: 10 m
- Dioder: 180 st / m
- Lumen: 10 000 lm
- Max. bygglängd: 50 m
- Material: brandsäker PVC
- Typ anslutning: anslutningskabel med stickpropp
- Användningsområde: inom- och utomhus



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energiklass
334034	7418936	100 W	230 V 50/60 Hz	6 000 K	10 000 lm	F

LED-SLINGA 20 M

LED-slinga med 180 LED dioder/m i dubbla rader med en robust konstruktion som tål tuff behandling och klassad med IP65. Komplet med 1,5 m anslutningskabel IP44. LED-slingan kan kopplas ihop till max. 50 m. Inbyggd säkring, skyddande ljuslist.

- Kapslingsklass: IP65 / IP44
- Längd: 20 m
- Dioder: 180 st / m
- Lumen: 20 000 lm
- Max. bygglängd: 50 m
- Material: brandsäker PVC
- Typ anslutning: anslutningskabel med stickpropp
- Användningsområde: inom- och utomhus



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energiklass
334033	7418935	200 W	230 V 50/60 Hz	6 000 K	20 000 lm	F

ANSLUTNINGSKABEL 1,5 M

Extra anslutningskabel till NOVIPRO LED-slinga 10 m och 20 m. 1,5 m kabel H05RN-F 2x1,0 mm med stickkontakt i ena sidan och skruvkontakt i andra. 220–240 V ~50/60 Hz max. 2,5 A.

- Längd: 1,5 m
- Kapslingsklass: IP44



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning
334035	7418937	Max. 500 W	220–240V ~50/60 Hz

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i tre olika steg. För inom- och utomhusbruk. Uppladdningsbart batteri (laddningsadapter ingår). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat vinklingsbart stativ/ bärhandtag. På baksidan finns en batteriindikator samt USB-uttag för laddning av externa enheter max. 5 V, 2 A.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED
- Läge / Lumen / Drifttid
 - Full effekt / 5300 / ca. 1 tim
 - Låg effekt / 2200 / ca. 3 tim
 - ECO / 1100 / ca. 6 tim
- Laddningstid: 4 tim
- Batteri: 11,1 V / 5200 mAh Li-ion
- Mått: 266 x 237 x 59 mm
- Vikt: 1,4 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde
334027	7418943	60 W	230 V / 15 V	6000 K	1100-5300 lm

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

LED arbetslampa med uppladdningsbart batteri. Med stöd som kan vinklas i olika steg eller användas för att hänga upp lampan. USB-uttag för laddning av externa enheter 5 V 1 A. 1 m USB-kabel ingår.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Drifttid: 1000 lumen / 6 tim –
2000 lumen / 3 tim
- Laddningstid: 4 tim
- Batteri: 7,4 V / 4 400 mAh Li-ion
- Laddare: USB-kabel (1 m) 5 V 2 A
- Mått: 195 x 150 x 60 mm
- Vikt: 2,0 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde
330358	7356201	20 W	7,4 V	4200 K	1000 / 2000 lm

ARBETSBELYSNING

LED arbetslampa i gjuten aluminium och på stativ. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm²
- Mått: 289 x 187,5 x 337,6 mm
- Vikt: 2,584 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energi-klass
330354	7356202	50 W	230 V	6500 K	4200 lm	A++

ARBETSBELYSNING

Kraftfull LED arbetslampa reglerbar i två steg. Hölje i slitstarkt polykarbonat. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 385 x 90 x 315 mm
- Vikt 2,41 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240)

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energi-klass
330356	7356204	45 W	230 V	6500 K	2 475 och 4 590 lm	A++

ARBETSBELYSNING DIMBAR

Kraftfull LED arbetsbelysning med dimmerfunktion. I gjuten aluminium. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 342 x 295 x 112 mm
- Vikt: 3,76 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240).

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energi-klass
330355	7356203	80 W	230 V	6500 K	Upp till 7 200 lm	A++

ARBETSBELYSNING GLOB

Kraftfull kompakt LED glob arbetsbelysning med eluttag, krok för upphängning samt fäste för stativ. Strömbrytare för av och på. Med kabeluppsamling.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Färgtemperatur: 6500 Kelvin
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 1 eluttag
- Mått: 330 x 240 x 255 mm
- Vikt: 2,4 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240) med beslag för lamphållare (Dahl art nr 330359, Optimera art nr 7378290).

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energiklass
330357	7356200	50 W	230 V	6500 K	5500 lm	A++

ARBETSBELYSNING GLOB

LED arbetsbelysning av Polyeten (glob av PE, bas av ABS) med två eluttag samt krok för upphängningsmöjlighet och fäste för stativ. För inne- och utomhusbruk. Strömbrytare för av och på. Etikett för egendomsmärkning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljusspridning: 100–120°
- Ljuskällans livslängd: ca. 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 eluttag
- Mått: 225 x 205 x 320 mm
- Vikt: 2,0 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240) med beslag för lamphållare (Dahl art nr 330359 Optimera art nr 7378290)

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Spänning	Färgtemp.	Ljusflöde	Energiklass
330353	7307389	28 W	230 V	6500 K	3200 lm	A++

PANNLAMPA LADDNINGSBAR

Pannlampa högeffekts COB LED med uppladdningsbart batteri. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. Levereras med 1 m USB-C-kabel för laddning.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Läge / Lumen / Drifttid
Full effekt / 300 / ca. 2 tim
ECO / 100 / ca. 5,5 tim
Sensor / 300 / ca. 2 tim
- Laddningstid: 3 tim
- Batteri: 3,7 V / 1500 mAh Li-Po
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde
334024	7418940	3 W	6500 K	100 och 300 lm

PANNLAMPA LADDNINGSBAR

Uppladdningsbar COB LED pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. Ljusstyrkan har en steglös dimmerfunktion från 10–100 %. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Damm- och vattentät. Pannlampan är extremt lätt och har en ergonomisk design med justerbart band. Framtill finns en batteriindikator. USB / Mini DC-laddare och kabel medföljer.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Lumen: 40–400
- Drifttid: 1,5–15 tim
- Batteri: 3,8 V / 1600 mAh Li-ion
- Mått: 105 x 52 x 43 mm
- Vikt: 100 gram



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde
334019	7401985	2 W	6000 K	40–400 lm

PANNLAMPA LADDNINGSBAR

Pannlampa högeffekts SMD LED med uppladdningsbart batteri. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. Levereras med 1 m USB-C-kabel för laddning.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Läge / Lumen / Drifttid
Full effekt / 400 / ca. 4 tim
Mellan effekt / 200 / ca. 8 tim
ECO / 20 / ca. 35 tim
Spotlight / 200 / ca. 6 tim
- Laddningstid: 3 tim
- Batteri: 3,7 V / 1500 mAh Li-Po
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde
334025	7418941	4 W	6500 K	20, 200 och 400 lm

FICKLAMPAN LADDNINGSBAR

Mycket kraftfull SMD LED-ficklampa med 3-stegsdimmer 100 / 500 / 1000 lm. Robust hölje i matt aluminium. Uppladdningsbart batteri, USB-C-kabel medföljer för laddning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuslängd: 200 m
- Ställbar ljusspridning: 12°–70°
- Läge / Lumen / Drifftid
100 % / 1000 / ca. 6 tim
50 % / 500 / ca. 12 tim
10 % / 100 / ca. 28 tim
- Batteri: 3,7 V / 4000 mAh Li-ion
- Laddningstid: 6 tim
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 37 x 142 mm
- Vikt: 220 g



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Färgtemp.	Ljusflöde
334021	7418938	6500 K	100, 500 och 1000 lm

FICKLAMPAN

Ficklampa LED (CREE XP-G) med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°.

Levereras med en handbåndsrem och en praktisk bältesväska.



- Kapslingsklass: IP54
- Ljusflöde: 130 lm
- Drifftid: 7 tim
- Ljuslängd: 125 m
- Batteri: 3 x AAA / 1,5 V Alkaline - ingår
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 32 x 111 mm
- Vikt: 130 g



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Batteri	Ljusflöde
334002	7220394	3 x AAA	130 lm

FICKLAMPAN LADDNINGSBAR

Kraftfull SMD LED-ficklampa i PEN modell med 3-stegsdimmer 30 / 150 / 300 lm. Starkt hölje i matt aluminium. Uppladdningsbart batteri, USB-C-kabel medföljer för laddning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK07
- Ljuslängd: 70 m
- Ställbar ljusspridning: 20°–70°
- Läge / Lumen / Drifftid
100 % / 300 / ca. 2 tim
50 % / 150 / ca. 4 tim
10 % / 30 / ca. 9 tim
- Batteri: 3,7 V / 600 mAh Li-ion
- Laddningstid: 2 tim
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 22 x 155 mm
- Vikt: 80 g



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Färgtemp.	Ljusflöde
334022	7418939	6500 K	30, 150 och 300 lm

STATIV

Ihopfällbart stativ som passar till NOVIPRO arbetsbelysning (Dahl art nr 330355, 330356, Optimera art nr 7356203, 7356204). 10 mm monteringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd.

För montering av två arbetsbelysningar använd tillbehör dubbelbeslag (Dahl art nr 334016 Optimera art nr 7317241). Arbetsbelysning globformad (Dahl Art nr 330353 och 330357 Optimera art nr 7307389 och 7356200) kan fästas på stativet tillsammans med tillbehör lamphållare (Dahl Art nr 330359 Optimera art nr 7378290).

- Justerbar höjd: 1,35–3,0 m
- Max belastning: 10 kg
- Mått ihopfällt: 1080 x 140 x 130 mm
- Vikt 6 Kg



Art nr Dahl	Art nr Optimera
334015	7317240

DUBBELBESLAG

Dubbelbeslag för stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240). Används för montering av två arbetsbelysningar på stativet.

- Längd: 610 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera
334016	7317241

LAMPHÅLLARE

Tillbehör till NOVIPRO Stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240). Lamphållare används för montering av globlampor (Dahl art nr 330353, Optimera art nr 7307389 och Dahl art nr 330357, Optimera art nr 7356200) på stativet.



Art nr Dahl	Art nr Optimera
330359	7378290

BATTERI

Ett Svanenmärkt batteri för användning med de flesta apparater. Återvinns i batteriholkar, återvinningscentraler och i miljöstugor. Svanenmärkt: Engångsbatteriet uppfyller de hårdaste kraven när det gäller innehåll av farliga metaller och minskar på så vis mängden miljöfarligt avfall.

- Svanenmärkt
- 0% Kvicksilver - 0% Kadmium



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Typ	Spänning	Typ	Laddbart	Frp. typ	Antal/frp
-	7362220	AA/LR6	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Kartong	40 st
-	7362221	AAA/LR03	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Kartong	40 st
335364	7362237	AA/LR6	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Blister	12 st
335365	7362238	AAA/LR03	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Blister	12 st
335067	7418149	LR14 C	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Blister	2 st
338068	7418150	LR20 D	1,5 V	Alkaliskt	Nej	Blister	2 st
335366	7378275	6LR61	9 V	Alkaliskt	Nej	Blister	1 st
335066	7418148	CR2032	3 V	Litium	Nej	Blister	2 st

BRANDVARNARE STANDARD

Optisk brandvarnare med låg strömförbrukning och funktionerna test-/tystläge samt LED-indikator. Utrustad med ett utbytbar 9 V-batteri med 3 års livslängd. Levereras med skruv och plugg. Magnetfäste finns att köpa som tillbehör (9100037 / 7422942).

- Batteri: utbytbar 9V (3 års livslängd)
- Larmsignal: ≥ 85 dB / 3 m
- Drifttemperatur: -10 – 40 °C
- Luftfuktighet: ≤ 95 % RH
- Mått: $\varnothing 102$ mm x h: 33 mm

Godkänd enligt EN14604:2005/AC:2008



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100036	7422941	1

MAGNETFÄSTE

Magnetiskt fäste med 3M-tejp för enkel montering av NOVIPRO-brandvarnare Standard och Long-Life.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100037	7422942	1

BRANDVARNARE LONG-LIFE

Optisk brandvarnare med låg strömförbrukning och funktionerna test-/tystläge, LED-indikator samt larmminne. Det inbyggda 3 V litiumbatteriet ger en livslängd på upp till 10 år. Levereras med skruv och plugg. Magnetfäste finns att köpa som tillbehör (9100037 / 7422942).

- Batteri: inbyggt 3V litiumbatteri (10 års livslängd)
- Larmsignal: ≥ 85 dB / 3 m
- Drifttemperatur: -10 – 40 °C
- Luftfuktighet: ≤ 95 % RH
- Mått: $\varnothing 102$ mm x h: 33 mm

Godkänd enligt EN14604:2005/AC:2008




Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100035	7422940	1

LÅGENERGI LED-LAMPA

Lågenergi LED-lampor 3-pack matt glas med varmvit ljus, 2700 K, E27 sockel och med en medellivslängd på 20 000 tim.

- Sockel: E27
- Effekt: 8,5 W (motsv. 60 W)
- Lumen: 806 lm
- Färgåtervinning: >80 Ra
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusvinkel: 200°
- Dimbar: Nej
- Energieffektivitetsklass: F
- Medellivslängd : 20 000 tim
- Glas: matt
- Form: päronformad
- Längd: 108 mm
- Diameter: 60 mm
- Spänning: 220–240 V
- Kapslingsklass: IP20




Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
337115	7416191	3

LÅGENERGI FILAMENT-LAMPA

Lågenergi filament-lampa klart glas med varmvit ljus, 2700 K, E27 sockel och med en medellivslängd på 20 000 tim.

- Sockel: E27
- Effekt: 4 W (motsv. 40 W)
- Lumen: 470 lm
- Färgåtervinning: >80 Ra
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusvinkel: 300°
- Dimbar: Nej
- Energieffektivitetsklass: E
- Medellivslängd : 20 000 tim
- Glas: klar
- Form: päronformad
- Längd: 105 mm
- Diameter: 60 mm
- Spänning: 220–240 V
- Kapslingsklass: IP20



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
337116	7416192	1

LADDSLADD MULTI

Laddsladd med både USB-A och USB-C anslutning. Kontakterna är Lightning, USB-C och Micro-USB. Sladdlängd 1,2 m.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100314	7425604	1

LADDARE 30 W

USB-väggsladdare med två portar: 1xUSB-A (max. 18 W) och 1xUSB-C (max. 30 W).



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100312	7425602	1

LADDARE 100 W

USB-väggsladdare med fyra portar: 1xUSB-A (max. 30 W) och 3xUSB-C (max. 100 W). För mobil, surfplattor och laptops.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100316	7425606	1

LADDSLADD 100 W

Laddsladd USB-C till USB-C med stöd för upp till 100 W effektöverföring. Sladdlängd 1 m.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100315	7425605	1

LADDARE 65 W

USB-väggsladdare med tre portar: 1xUSB-A (max. 18 W) och 2xUSB-C (max. 20 W / 65 W). För mobil, surfplattor och laptops (upp till 65 W).



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100313	7425603	1

BILLADDARE USB

Billaddare för bilens 12 V- eller 24 V-uttag med två portar: 1xUSB-A (max. 18 W) och 1xUSB-C (max. 20 W).



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100310	7425600	1

MOBILHÅLLARE

Magnetisk mobilhållare. Hållarens baksida har en klämma som kan fästas på bilens ventilationsgaller eller liknande. Magnetisk bricka ingår och fästs på mobilens baksida.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Antal/frp
9100311	7425601	1

BUNTBAND

NOVIPRO Buntband för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika storlekar och bredder kan dessa band användas till i stort sett alla typer av applikationer. De tillverkas av högkvalitativ polyamid PA 6.6, som går att återvinna. Buntbanden är lätta att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg.

- Material: PA 6.6
- Vita buntband: För inomhusbruk
- Svarta buntband: För utomhus, UV-tåligt material
- Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
- Brännbarhetsklass: UL94 V2
- Uppfyller RoHS-direktivet



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd (mm)	Bredd (mm)	Färg	Draghållfasthet	Max. diam. (mm)	Antal/frp	Böjd tip
332034	7416360	100	2,5	Vit	80 N	20,5	100	Ja
332035	7416361	150	3,6	Vit	180 N	36,0	100	Ja
332036	7416362	200	3,6	Vit	180 N	52,5	100	Ja
332037	7416363	280	3,6	Vit	180 N	78,0	100	Ja
332038	7416364	200	4,8	Vit	230 N	49,5	100	Ja
332039	7416365	300	4,8	Vit	230 N	81,0	100	Ja
332045	7416366	300	4,8	Vit	230 N	81,0	500	Ja
332046	7416367	390	4,8	Vit	230 N	110,0	100	Ja
332047	7416368	390	7,6	Vit	540 N	114,5	100	Nej
332048	7416369	780	9	Vit	800 N	235,5	100	Nej
332049	7416370	100	2,5	Svart	80 N	20,5	100	Ja
332562	7416371	150	3,6	Svart	180 N	36,0	100	Ja
332563	7416372	200	3,6	Svart	180 N	52,5	100	Ja
332564	7416373	280	3,6	Svart	180 N	78,0	100	Ja
332565	7416374	200	4,8	Svart	230 N	49,5	100	Ja
332566	7416375	300	4,8	Svart	230 N	81,0	100	Ja
332567	7416376	300	4,8	Svart	230 N	81,0	500	Ja
332568	7416377	390	4,8	Svart	230 N	110,0	100	Ja
332569	7416378	390	7,6	Svart	540 N	114,5	100	Nej
332570	7416379	780	9	Svart	800 N	235,5	100	Nej



NOVIPRO

Distribueras av
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se