



TEGERA® PRO 9128



Se mer

BRA GREPP PÅ HALA YTOR

Ergonomisk, vattentät handske i Microthan®+ med touchscreen-funktion. Thinsulate™ och invändig fleece håller kvar kroppsvärmen. Slitstarkt Microthan®+ syntetläder. Bra grepp på hala ytor tack vare diamant greppmönster. Ovanhand i gul varselfärg ger extra skydd under mörka förhållanden. Manchett med 360° resår för bättre passform.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstarkt
- Utmärkt bra passform
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Kromfri
- Varselfärg
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta sömmar
- Förstärkta fingertoppar
- Förböjda fingrar
- Specialdesignad tumme
- Knogskydd
- Vindtät
- Vattentät
- Ergonomiskt utformad
- Reflex
- Specialdesignade detaljer

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Skogsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper, Glas-, keramik- och byggmaterial, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Koldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 240-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELMATERIAL Termoplastisk polyuretan (TPU)

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2221X



EN 511:2006 111



ANSI 4 ABR

FUNKTIONER



Ventilerande



För pekskärmar



Varmt foder



Vattentät



Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
6	9128-6	7340118354798
7	9128-7	7392626070868
8	9128-8	7392626070882
9	9128-9	7392626070905
10	9128-10	7392626070820
11	9128-11	7392626070844
12	9128-12	7340118354781

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com