



Smidig, mjuk och hudvänlig syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum.

TEGERA® 883A



Se mer

TOUCHSCREEN-FUNKTION, FÖR LÄTTA ARBETEN

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar



MÖTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Anläggningsarbeten, El-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Trädgårdsarbeten, VVS-installationsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Måleriarbeten, Underhållsarbeten, Renhållningsarbeten, Markberedningsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Gummi- och plastvaruindustri, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Monteringshandskar, Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 15

FODERMATERIAL Nylon, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4131A



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



För pekskrämar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com