

En stickad och nitrildoppad handske i gul signalfärg med touchscreen-funktionalitet.

TEGERA® 8820R

Se mer

MYCKET SLITSTARK MED PERFEKT PASSFORM

En stickad handske i gul signalfärg för hög synlighet och för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Smidig och mjuk. Handsken kan användas på touchscreen och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. Nitril-skum doppning för bästa grepp.15 gg fiber för bekväm användning en hel dag. Levereras med beskrivande hängetiketter för att förenkla kundens val av handske i butik.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Latexfri
- Varselfärg

ORIGINAL EXCELLENT dermatest 2019 dermatest-guarantee.de

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Nötningsskador, Blåsor, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Jordbruk, skogsbruk och fiske, Gummi- och plastvaruindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION
TYP Monteringshandskar, Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 15
FODERMATERIAL Polyester, Spandex
LÄNGD 205-270 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER
För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8820R-6	7340118391366
7	8820R-7	7340118391458
8	8820R-8	7340118391540
9	8820R-9	7340118391632
10	8820R-10	7340118391724
11	8820R-11	7340118391816
12	8820R-12	7340118391908

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.