



SV
PRESTANDADEKLARATION
DOP_PV000

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11:4.

PERGO VINYL FLOOR COVERING (acc to EN16511 or ISO 10582)

* Glue : 2,5mm

* Optimum Click & Premium Click: 4,5mm

* Optimum Rigid Click & Premium Rigid Click: 5mm

2. Byggprodukters avsedde användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniseringade tekniska specifikationen, såsom förutsätts av tillverkaren.

För användning som golvbekläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagstecken eller registrerade varumärke samt kontaktdress enligt vad som krävs i artikel 11:5.

Unilin, Division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Welsbeke, Belgium

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12:2.

Inte tillämplig

5. Systemet eller systemet för bedömning och friställande kontroll av byggprodukters prestanda enligt blågå V:

System 3

6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggproduktens omfattas av en harmonisering standard:

Nämna på det verkade testlaboratoriet, som har utledat ett intyg om överensstämmelsen i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter berörande (om relevant):

RUG - Veiligheidstechnologie / EPH - Dordrecht

certifierat organ

Intyg om konstaterat för produkters prestanda

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utförts:

Inte tillämplig

8. Angiven prestanda

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan		
Innehåll av pentaklorfenol		
formaldehyd Utsläpp		
Halkskydd		
Elektrisk beteende (avledande)	NPD	
Elektrisk beteende (ledande)	NPD	
Elektrisk beteende (antistatisch)	NPD	
termisk konduktivitet [W/mK]	* 2,5mm: Th resistance (mK/W) = 0,015 * 4,5mm: Th resistance (mK/W) = 0,020 * 5mm: Th resistance (mK/W) = 0,025	EN 14041:2004 / AC:2006
vattentålighet	Inte tillämplig	

9. Prestandan för den produkt som anges i punktarna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utlämnas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Jasper De Jaeger

(Name and function)

Welsbeke, 03/03/2019

(place and date of issue)

(signature)