



## Sundolitt Grundskiva S100

Sundolitt grundskivor är rätt val för alla typer av grundarbeten: Isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar.

### En välisolerad grund

Med Sundolitt grundskivor får man en bra grund med ett komfortabelt inomhusklimat. Med Sundolitt grundskivor i kombination med Sundolitt grundelement kan du spara mycket pengar genom minskade energiutgifter.

Vi arbetar med minimikvantiteter på beställningsvaror vilket innebär variation av lägsta beställningskvantitet beroende på säsong och produktionskapacitet.



Specifikation		
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )		Ca 20
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast fkk	100
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid långtidslast fxl	60
Tillåten långtidslast (kPa)	3 % totaldeformation	35
Tillåten långtidslast (kPa)	2 % krypdeformation	30
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde λdekl	0,037
Format	600x1200 mm	Se hemsida för tjocklekar
Format	1200x2400 mm	Se hemsida för tjocklekar
Format fals	1180x2380	Se hemsida för tjocklekar