


| Ytelseserklæring | |
|--|---|
| Referanse: Pro Xtra Undertak | |
| Dato: 2019 08 07 Versjon: 3 | |
| Identifisering av produkt: Isola Pro Xtra Undertak, se produktets emballasje | |
| Typetester gjennomført av det anmeldte organet SP No.0402 | |
| AVCP 3 | |
| Vannavledende sjikt av papp, duk eller folie: Fleksibel duk-Vindsperre for vegg og tak | |
| EN 13859-1 EN 13859-2 | Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Typiske egenskaper | Verdier |
| Brannmotstand (Klasse) | E |
| Vanntetthet (Klasse) | W1 |
| Vanndampmotstand (sd) (m) | 0,03 ± 0,02 |
| Strekstyrke (N/50 mm) | |
| Langs | 500 ± 85 |
| Tvers | 500 ± 75 |
| Bruddforlengelse (%) | |
| Langs | 15 ± 5 |
| Tvers | 21 ± 5 |
| Rivstyrke (N) | |
| Langs | 500 ± 120 |
| Tvers | 475 ± 100 |
| Fleksibilitet i kulde (°C) | -40 |
| Holdbarhet: | |
| - Vanntetthet (Klasse) | W1 |
| - Strekkstyrke (%) | 90 |
| - Bruddforlengelse (%) | 90 |
| Farlige stoffer (Notat 1) | NPD* |

*NPD: No Performance declared.

Notat 1: Da det ikke finnes noen Europeisk testmetode tilgjengelig foreligger ingen egenskapsverdier
Egenskapene for det identifiserte produkt er i overensstemmelse med de verdier som angis for egenskapene over.
Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet av produsenten Isola as:

| Navn og tittel | Sted og dato for utstedelse | Signatur |
|--|-----------------------------|---|
| Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU | Porsgrunn 2019 08 07 |  |




| Declaration of Performance | |
|--|---|
| Reference: Pro Xtra Undertak | |
| Date: 2019 08 07 Version: 3 | |
| Product identification: Isola Pro Xtra Undertak, see product packaging | |
| Type testing done by the notified body SP No.0402 | |
| AVCP 3 | |
| Flexible sheets for waterproofing: Underlays for walls and roofs | |
| EN 13859-1 EN 13859-2 | Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Properties | Value |
| Reaction to fire (Class) | E |
| Resistance to water penetration (Class) | W1 |
| Water vapour resistance (Sd) (m) | 0,03 ± 0,02 |
| Tensile Strength, (N/50 mm) | |
| Longitudinal direction | 500 ± 85 |
| transverse direction | 500 ± 75 |
| Elongation, (%) | |
| Longitudinal direction | 15 ± 5 |
| Transverse direction | 21 ± 5 |
| Tear Resistance (N) | |
| Longitudinal direction | 500 ± 120 |
| Transverse direction | 475 ± 100 |
| Flexibility in low temperature (°C) | -40 |
| Durability, artificial ageing | |
| - Water tightness (Class) | W1 |
| - Tensile Strength (%) | 90 |
| -- Elongation (%) | 90 |
| Dangerous substances (Note 1) | NPD* |

* No Performance Declared

Note 1: When there is no European test method available is no values are declared

The properties of the identified product are in conformity with the values specified for properties above. This performance statement issued on own responsibility of the manufacturer.

Signed by manufacturer Isola as:

| Name and Function | Place and date of issue | Signature |
|--|-------------------------|---|
| Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU | Porsgrunn 2019 08 07 |  |

