

LANTBRUKSPLYWOOD

MÅNGSIDIG, UNDERHÅLLSFRI BYGGSKIVA FÖR OLIKA ÄNDAMÅL

BOA

SKIVOR TILL BYGGET

LANTBRUKSPLYWOOD

Material: Plywood med kärna helt i björk.

Tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vattenresistent och kokfast fenolhartslim.

Skivornas bägge sidor är belagda med en slitstarkt fenolfilm som varmpressats på skivytnan. En gul film med en ytvikt på 167 g/m² och en brun film med en ytvikt på 120 g/m² används normalt. Skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

Användningsområde: Lantbruksplywood används bl.a. till väggbeklädnad i lantbruksbyggnader, stallboxar och bilinredningar och allmänt interiört och exteriört på byggnader.

Viktiga fördelar:

- Jämn och tålig beläggning
- Lätt och dimensionsstabil
- Stark och styv
- Lätt att rengöra
- Lätt att bearbeta och fästa med vanliga träverktyg
- Motståndskraftig mot stötar
- Väderbeständig och kokfast limning

BOA LANTBRUKSPLYWOOD

Lantbruksplywood med kärna i björk, WBP-limmad



Format mm	Tjocklek mm
1200 x 2400	9
1200 x 2700	9
1200 x 3000	9
1200 x 2400	12

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET