

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: Sikasil-670 Fire		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01702	
Utfärdandedatum 2017-11-01		Produkttyp: Kemisk produkt	
Produktbeskrivning: Brandfogmassa			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad			
☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser: Ny mall	
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: -			
Är produkten registrerad	☒ BASTA	☐ BETA	☐ Riskvärderad
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn: Sika Sverige AB		Organisationsnr: 556054-8165	
Adress: Box 8061, 163 08 Spånga		Kontaktperson: Linda Lagerström	
		Telefon: +46 8 6218900	
Webbplats: http://swe.sika.com/		E-post: miljo@se.sika.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan;		
☐ Ja, tredjeparts reviderat	☒ Ja	☐ Nej
Om ja vilka riktlinjer :		
☒ GRI4	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact	☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad?		☒ Ja	☐ Nej	
Ange varans klassificering: H319				
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:				
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
Polydimethylsiloxane, filled	30-50	-	-	
kalciumkarbonat	20 - 30	471-34-1	-	
Titandioxid	2 - 5	13463-67-7	-	
Siloxaner o siliconer di-Me	10-20	61348-62-9	-	
Trimethoxyvinylsilan	1-<2,5	2768-02-7	H226 H332, H373	
bis(ethyl acetoacetato-O1',O3)bis(2-methylpropan-1-olato)titanium	1-<2,5	281-161-6	H226 H315 H318 H335 H336	
Metanol	<1	67-56-1	H225 H331 H311 H301 H370	
Övriga upplysningar:				
Innehåller produkten, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?			☐ Ja	☒ Nej
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):			2017-07-07	
För sammansatta produkter, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:				
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Härdad silikonfog med oorganiskt fyllmedel	100	-	-	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

4. Råvaror

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration (EPD) framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja ☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: Se hemsida.
---	---	--

Har andra beräkningar gjorts i Green Guide, ange betyg:

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Frostfritt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Förbränning
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 080409*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☒ Ja	Z Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☒ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och klarar följande emissionstester;					
☐ EC1+	☐ EC1	☒ EC2	☐ M1	☐ agBB	
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat mät punkt 1	Resultat mät punkt 2	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:					

Hänvisningar

Bilagor